

FICHE PRODUIT

Decor Flip Mobile Table 3.5W Touch DIM Blue

Decor Flip | Luminaires de DECOR en feutre



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres

Avantages du produit

- Le design enchante votre maison avec une atmosphère chaleureuse
- Luminaire attrayant en feutre
- Couleur, taille ou direction de l'abat-jour sélectionnables
- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple

Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : feutre
- Fonction de gradation par commande tactile (uniquement pour luminaire de table)
- Batterie au lithium rechargeable intégrée pouvant être chargée via un câble USB (uniquement pour le luminaire de table)
- Câble textile



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	3,50 W
Tension nominale	5 V
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	70 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	240 lm
Efficacité lumineuse	20 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	235,00 mm
Hauteur	255,00 mm
Poids du produit	550,00 g



DECOR FLIP MOBILE TABLE
2WTOUCH DIM

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Bleu
Couleur du teinte	Bleu
Matériau de corps	Feutre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

Teneur en mercure	0.0 mg
-------------------	--------

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	USB
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Montage	Standing
Emplacement montage	Table
Orientable	Non
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

BATTERIE

Type de batterie	Others
------------------	--------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Module LED remplaçable	Non remplaçable




DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de l'ampoule : 10 W (LED 3,5 W)
Nombre de sources	1

Conseils de sécurité

- Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR FLIP MOBILE TABLE TOUCH-DIM
	Déclarations de conformité	CE Declaration Flip Mobile Table
	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration Flip Mobile table

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075848566	Etui carton fermé 1	192 mm x 192 mm x 293 mm	868.00 g	10.80 dm³
4058075848573	Carton de regroupement 4	400 mm x 400 mm x 318 mm	4416.00 g	50.88 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.