


FICHE PRODUIT

Decor Flip Floor E14 Blue

Decor Flip | Luminaires de DECOR en feutre



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres

Avantages du produit

- Le design enchantera votre maison avec une atmosphère chaleureuse
- Luminaire attrayant en feutre
- Couleur, taille ou direction de l'abat-jour sélectionnables
- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple

Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : feutre
- Fonction de gradation par commande tactile (uniquement pour luminaire de table)
- Batterie au lithium rechargeable intégrée pouvant être chargée via un câble USB (uniquement pour le luminaire de table)
- Câble textile




DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	500,00 mm
Hauteur	1315,00 mm
Poids du produit	2345,00 g
Longueur de câble	1800 mm



DECOR FLIP FLOOR E14

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Bleu
Couleur du teinte	Bleu
Matériau de corps	Feutre Acier
Matériau de fermeture	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)

Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Standing
Emplacement montage	Sol
Orientalbe	Non
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	E14

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniques. produit	Puissance maximale de l'ampoule : 25 W (LED 15 W)
Nombre de sources	1

Conseils de sécurité

- Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR FLIP TABLE G9 + FLOOR E14
 Déclarations de conformité	CE Declaration Decor Luminaires

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075848627	Etui carton fermé 1	182 mm x 612 mm x 613 mm	3291.00 g	68.28 dm ³
4058075848634	Carton de regroupement 2	627 mm x 380 mm x 638 mm	8173.00 g	152.01 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.