

FICHE PRODUIT

Decor Spot Hornet 2X2.8W 827 E14 Black

Decor Spot Hornet | Plafonniers en métal doré et textile avec douille E14



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres

Avantages du produit

- Interrupteur marche/arrêt sur le modèle à 1 spot pour une utilisation pratique
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple
- Lampes LED OSRAM à intensité variable incluses

Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : métal et tissu
- La famille de luminaires comprend cinq versions avec jusqu'à 4 têtes de spot
- Têtes ajustables



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|--|---------------|
| Puissance nominale | 2,80 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Intensité nominale | 26,000 mA |
| Courant d'appel | 0.026 A |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 163 µs |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 492 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 307 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 492 |
| Facteur de puissance λ | 0,9 |
| Distorsion harmonique totale | < 70 % |
| Classe de protection | I |
| Mode d'opération | Mains voltage |

Données photométriques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux | 200 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 500 lm |
| Efficacité lumineuse | 35.7 lm/W |
| Temp. de couleur | 2700 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | 6 sdcm |
| Indice du papillottement (PstLM) | 0,7 |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | 0,25 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0 |
| Angle de rayonnement | 285.00 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|-----------|
| Longueur | 360,00 mm |
| Largeur | 120,00 mm |
| Hauteur | 225,00 mm |
| Poids du produit | 690,00 g |



DECOR SPOT HORNET 2X2.8W
827 E14

Matériaux & couleurs

| | |
|--|-----------------------|
| Couleur du produit | Noir/Doré |
| Couleur du teinte | Noir/Doré |
| Matériaux de corps | Acier Polyester coton |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|---|-----------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
| Type de connexion | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection | IP20 |
| Indice de protection IK (résist. aux [PIM]) | IK03 |
| Gradable | Non |
| Montage | Surface |
| Emplacement montage | Plafond |
| Application | Indoor |
| Avec source de lumière | Oui |
| Source lumineuse remplaçable | Non |
| Référence de la douille | E14 |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 15000 h ¹⁾ |
| Nombre de cycles de commutation | 100000 |

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

| | |
|--|-------|
| Type de test en fonctionnement d'urgence | Aucun |
|--|-------|

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non |
| Résistance aux chocs de balle | Non |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|--|---|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de l'ampoule : 5 W LED |
| Nombre de sources | 2 |

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|---|-----------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | DECOR SPOT HORNET E14 |
|  Déclarations de conformité | LUM DECOR SPOT HORNET |
|  Déclarations de conformité UKCA | LUM DECOR SPOT HORNET |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075847767 | Etui carton fermé 1 | 132 mm x 162 mm x 379 mm | 900.00 g | 8.10 dm ³ |
| 4058075847774 | Carton de regroupement 4 | 392 mm x 276 mm x 348 mm | 4203.00 g | 37.65 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.