

FICHE PRODUIT

Decor Circle Ceiling 400 25W CLICKCCT Black

Decor Circle | Luminaires décoratifs en acrylique et métal avec LED



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres

Avantages du produit

- Apparence et sensation de haute qualité
- Design minimaliste avec un éclairage décoratif élégant
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Montage simple
- Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur

Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : acrylique
- Led de haute puissance



DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	25,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	112,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	192 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	387
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	242
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	387
Facteur de puissance λ	0,9
Distorsion harmonique totale	7 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	1350 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	2400 lm
Efficacité lumineuse	54 lm/W
Temp. de couleur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin)	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid / Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcm
Indice du papillottement (PstLM)	0.6
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	0,15
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	105 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	400,00 mm
Hauteur	94,00 mm
Poids du produit	1920,00 g



DECOR CIRCLE CLG 400 25W
CLICKCCT

Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériaux de corps	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Matériaux de fermeture	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Indice de protection IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	15000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR CIRCLE CEILING CLICKCCT
 Déclarations de conformité	LUM DECOR holder series
 Déclarations de conformité UKCA	LUM DECOR holder series

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075847309	Etui carton fermé 1	107 mm x 442 mm x 443 mm	2283.00 g	20.95 dm ³
4058075847316	Carton de regroupement 4	458 mm x 442 mm x 468 mm	10417.00 g	94.74 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.