

# FICHE PRODUIT

## Decor Circle Floor 17W CLICKCCT Black

Decor Circle | Luminaires décoratifs en acrylique et métal avec LED



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres

### Avantages du produit

- Apparence et sensation de haute qualité
- Design minimaliste avec un éclairage décoratif élégant
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Montage simple
- Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur

### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : acrylique
- Led de haute puissance



**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	17,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	90,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	192 µs
Facteur de puissance $\lambda$	0,85
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

**Données photométriques**

Flux lumineux	930 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	1600 lm
Efficacité lumineuse	55 lm/W
Temp. de couleur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin)	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid / Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcm
Indice du papillottement (PstLM)	0.6
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	0,15
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	300 °

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	340,00 mm
Largeur	230,00 mm
Hauteur	1525,00 mm
Poids du produit	3540,00 g
Longueur de câble	1800 mm



DECOR CIRCLE FLOOR 17W  
CLICKCCT

### Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériaux de corps	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Matériaux de fermeture	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Standing
Emplacement montage	Sol
Orienteable	Non
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
------------------------------	-----------------------

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----

Module LED remplaçable	Non remplaçable
------------------------	-----------------

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources	1
-------------------	---

### Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR CIRCLE TABLE+FLOOR CLICKCCT
 Déclarations de conformité	LUM DECOR

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075847361	Etui carton fermé 1	126 mm x 272 mm x 563 mm	3875.00 g	19.30 dm <sup>3</sup>
4058075847378	Carton de regroupement 3	576 mm x 287 mm x 400 mm	12551.00 g	66.12 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.