

## FICHE PRODUIT

# Office Line Desk Banker Inductive Charging 17W CCT Dimmable White

Office Line Desk Banker Inductive Charging | Lampe de bureau avec charge par induction et fonctions de gradation à 3 niveaux et de réglage de la température de couleur



### Zones d'application

- Espaces de vie
- Tables, bureaux
- Bureaux à domicile

### Avantages du produit

- Zone de charge inductive sur la base
- Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur
- Fournit une lumière froide pour une ambiance stimulante et une lumière chaude pour une atmosphère plus relaxante
- Commutation et gradation en trois étapes via un capteur tactile sur la base du luminaire
- Tête de luminaire orientable pour une orientation individuelle de la source lumineuse
- Fabriqué en aluminium de haute qualité

### Caractéristiques du produit

- Luminaire de bureau au design intemporel et avec tête réglable
- Couleur de lumière réglable : 3000K, 4000K, 6500K
- Matériau : aluminium (corps), polycarbonate (diffuseur)
- Durée de vie : jusqu'à 25 000 h



**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	17 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	92 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	100 µs
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,7
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

**Données photométriques**

Flux lumineux	651 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	780 lm
Efficacité lumineuse	38 lm/W
Temp. de couleur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid / Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	113 °

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	121,0 mm
Largeur	310,00 mm
Hauteur	374,00 mm
Poids du produit	1062,00 g
Longueur de câble	1800 mm



OFFICE LINE DESK BANKER 17W  
CCT D IC

### Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériaux de corps	Aluminium / Acrylonitrile butadiène styrène
Matériaux de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	PWM
Montage	Standing
Application	Indoor
Orienteable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	15000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Equipé d'un câble de 1,8 m et d'une prise

## Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité OFFICE LINE DESK BANKER
 PDF	Informations légales Safety insert G11220499
 PDF	Déclarations de conformité OFFICE LINE DESK BANKER ROOF

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854464232	Etui carton fermé 1	137 mm x 247 mm x 408 mm	1248.00 g	13.81 dm <sup>3</sup>
4099854464249	Carton de regroupement 8	564 mm x 510 mm x 435 mm	11834.00 g	125.12 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.