

FICHE PRODUIT

Undercabinet Spot Puck 65mm 3 x 3W 830 Black

Undercabinet Spot Puck | Luminaire spot sous meuble de forme ronde



Zones d'application

- Cuisines
- Espaces de vie
- Eclairage sous les armoires

Avantages du produit

- Spots pour éclairage sous meuble

Caractéristiques du produit

- Design moderne
- Couleur de lumière: blanc chaud

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	3,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	27,000 mA
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	37
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	53
Facteur de puissance λ	> 0,4
Distorsion harmonique totale	< 180 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	250 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	330 lm
Efficacité lumineuse	83 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdc _m
Groupe de sécurité photobiologi _q EN62778	RG1
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	65,00 mm
Hauteur	19,00 mm
Poids du produit	220,00 g

UNDERCABINET SPOT PUCK

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminum Plastic
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Câble, 3-pôles
Type de protection	IP20/IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Dessus de meuble
Application	Indoor
Diamètre d'encastrement	60,0 mm
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
--	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	Undercabinet Spot puck- user instruction
	Informations légales	Safety insert G11222442
	Déclarations de conformité	CE Declaration UNDERCABINET SPOT PUCK

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854462436	Etui carton fermé 3	62 mm x 76 mm x 241 mm	731.00 g	1.14 dm³
4099854462443	Carton de regroupement 24	265 mm x 260 mm x 185 mm	17882.00 g	12.75 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.