

FICHE PRODUIT

Nightlux Stick 830 DIM USB Black

NIGHTLUX® Cylinder | Luminaire à piles avec fonction Touch Dim

Zones d'application

- Eclairage intérieur général
- Applications décoratives



Avantages du produit

- Installation facile et adaptabilité grâce au panneau mural magnétique
- Configuration simple à l'aide d'un tournevis

Caractéristiques du produit

- Gradable via Touch DIM
- Batterie rechargeable via un câble USB

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|------------------------------|---------|
| Puissance nominale | 1,80 W |
| Tension nominale | 5 V |
| Distorsion harmonique totale | < 70 % |
| Classe de protection | III |
| Mode d'opération | Battery |

Données photométriques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux | 100 lm |
| Efficacité lumineuse | 60 lm/W |
| Temp. de couleur | 3000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | 6 sdcm |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
| Angle de rayonnement | 118 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|-----------|
| Longueur | 448,00 mm |
| Largeur | 99,00 mm |
| Hauteur | 100,00 mm |
| Poids du produit | 290,00 g |



NIGHTLUX STICK 830 DIM USB BK

Matériau & couleurs

| | |
|--|--------------------|
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur du teinte | Noir |
| Matériau de corps | plastique |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|--|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+70 °C |
| Type de connexion | USB Type-C |
| Type de protection | IP20 |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03 |
| Gradable | Oui |
| Type of dimming [GMS] | 3 DIM |
| Montage | Surface |
| Emplacement montage | Culot |
| Avec source de lumière | Oui |
| Source lumineuse remplaçable | Non |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|-------|
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |
|---------------------------------|-------|

BATTERIE

| | |
|--------------------------------|--------|
| Type de batterie | Others |
| Nombre de batteries incluses | 1 |
| Temps de charge de la batterie | < 4 h |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|------------------------|-----------------|
| Normes | CE / EAC / UKCA |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|--|----------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Disponible à partir de juin 2025 |
|--|----------------------------------|





ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble de charge inclus

Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | | Nom du document |
|--|--|---|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | NIGHTLUX 830 DIM USB |
|  | Informations légales | Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX |
|  | Déclarations de conformité | CE Declaration USB gadgets |
|  | Déclarations de conformité UKCA | UKCA Declaration USB gadgets |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 4099854478888 | Etui carton fermé 1 | 110 mm x 90 mm x 460 mm | 493.00 g | 4.55 dm³ |
| 4099854478895 | Carton de regroupement 4 | 476 mm x 196 mm x 238 mm | 2478.00 g | 22.20 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.