

FICHE PRODUIT

ENDURA Style Square 13.5W White

ENDURA® Style Square | Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme carrée



Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP54)
- Façades de bâtiments
- Patios, balcons

Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Corps en fonte d'aluminium
- Boîtier disponible en deux couleurs



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale | 13,50 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 100 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 200 |
| Facteur de puissance λ | > 0,5 |
| Distorsion harmonique totale | $\leq 20\%$ |
| Classe de protection | I |
| Mode d'opération | Mains voltage |

Données photométriques

| | |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Flux lumineux | 600 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1450 lm |
| Efficacité lumineuse | 46 lm/W |
| Temp. de couleur | 3000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤ 6 sdcm |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0 |
| Angle de rayonnement | 100 ° |
| UGR longitudinal | < 25 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|-----------|
| Longueur | 202,00 mm |
| Largeur | 202,00 mm |
| Hauteur | 45,00 mm |
| Poids du produit | 900,00 g |



PG ENDURA STYLE Square MiPRC

Matériaux & couleurs

| | |
|------------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Couleur du teinte | Blanc |
| Matériaux de corps | Aluminum |
| Matériaux de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|----------------------------------------------|---------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -25...+85 °C |
| Type de connexion | Bornier à vis |
| Type de protection | IP54 |
| Indice de protection. IK (résist. aux [PIM]) | IK07 |
| Gradable | Non |
| Montage | Surface |
| Application | Extérieur |
| Avec source de lumière | Oui |
| Source lumineuse remplaçable | Non |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------|-----------------|
| Normes | CE / UKCA / EAC |
|--------|-----------------|

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Température de surface limitée | Non |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|-------------------|-------|
| Nombre de sources | empty |
|-------------------|-------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA STYLE RING SQUARE |
|  Informations légales | Safety insert G11219578 |
|  Déclarations de conformité | CE Declaration Endura Style Square |
|  Déclarations de conformité UKCA | Fixed LUM |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854461996 | Etui carton fermé 1 | 65 mm x 237 mm x 228 mm | 1165.00 g | 3.51 dm ³ |
| 4099854462009 | Carton de regroupement 6 | 470 mm x 255 mm x 215 mm | 6990.00 g | 25.77 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.