

# FICHE PRODUIT

## Endura Style IP65 Wall Ivo Dark Grey

ENDURA® Style IP65 Wall | Appliques avec boîtier gris foncé et protection IP65



### Zones d'application

- Éclairage extérieur décoratif
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Boîtier fabriqué avec des matériaux durables
- Type de protection : IP65

**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance nominale	6,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	37,000 mA
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	95
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	80
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	129
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Distorsion harmonique totale	< 70 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

**Données photométriques**

Flux lumineux	400 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	750 lm
Efficacité lumineuse	62 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	120 °

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	240,00 mm
Largeur	41,00 mm
Hauteur	80,00 mm
Poids du produit	355,00 g



ENDURA STYLE IVO WALL IP65  
DG

**Matériau & couleurs**

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK06
Gradable	Non
Montage	Surface
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	15000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ENDURA STYLE IVO
 Informations légales	Safety insert G11219279
 Déclarations de conformité	CE Declaration Endura Style
 Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration Endura Style

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854444982	Etui carton fermé 1	52 mm x 252 mm x 94 mm	450.00 g	1.23 dm <sup>3</sup>
4099854444999	Carton de regroupement 4	267 mm x 122 mm x 219 mm	1800.00 g	7.13 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.