

FICHE PRODUIT

Endura Hybrid Connector Set Black

ENDURA® Hybrid Components | Composants pour luminaires hybrides

Zones d'application

- Jardins et autres espaces extérieurs
- Patios, balcons



Avantages du produit

- Capable d'utiliser à la fois l'énergie solaire et l'énergie du réseau électrique
- Installation facile et raccordement électrique ne nécessitant pas d'outil ni connaissances professionnelles, indépendamment de l'alimentation électrique
- Tension continue de 12 V pour une sécurité maximale des humains et des animaux
- Types de produits disponibles pour différents cas d'utilisation


Caractéristiques du produit

- Charge connectée maximale par panneau solaire = 24W
- Protection IP67 des fiches de raccordement
- Une fois que la batterie du panneau solaire est à court d'énergie, le luminaire passe automatiquement sur le courant secteur, lorsqu'il est connecté au réseau électrique.

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------|----------|
| Longueur | 52,0 mm |
| Largeur | 20,0 mm |
| Hauteur | 48 mm |
| Poids du produit | 210,00 g |
| Longueur de câble | 2500 mm |



ENDURA HYBRID CONNECTOR
SET

Matériaux & couleurs

| | |
|--------------------|----------------------|
| Couleur du produit | Noir |
| Matériaux de corps | Plastique/Caoutchouc |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|------------------------------|------------------|
| Type de connexion | Connector rapide |
| Type de protection | IP44 |
| Avec source de lumière | Non |
| Source lumineuse remplaçable | Non |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
|--------|-----------|

Conseils de sécurité

- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|---|--------------------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA HYBRID CONNECTOR SET BK |

| Documents et certificats | Nom du document |
|---|--|
|  | Informations techniques complémentaires Hybrid assembly in 3 steps EN |
|  | Informations techniques complémentaires Hybrid Installation in 3 Schritten DE |
|  | Informations légales ENDURA HYBRID COMPONENTS |
|  | Déclarations de conformité CE Declaration ENDURA HYBRID |
|  | Déclarations de conformité UKCA UKCA Declaration ENDURA HYBRID |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4058075834422 | Etui carton fermé 1 | 62 mm x 72 mm x 213 mm | 247.00 g | 0.95 dm ³ |
| 4058075834439 | Carton de regroupement 8 | 260 mm x 160 mm x 238 mm | 2260.00 g | 9.90 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.