

FICHE PRODUIT

Endura Style Solar Bricklume Sensor Wide Dark Gray

ENDURA® Style Solar Bricklume Sensor | Luminaires solaire avec détecteur, longue durée de fonctionnement de la batterie et protection IP65 pour une installation murale facile



Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

Avantages du produit

- Panneau solaire monocristallin avec rendement élevé
- Installation facile et rapide, indépendante de l'alimentation électrique
- L'énergie durable

Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour
- Éclairage indirect
- Boîtier fabriqué avec des matériaux durables
- Autonomie sur batterie : jusqu'à 30 heures (versions 3W) / 20 heures (versions 6W, selon le mode de fonctionnement sélectionné)
- Luminaire LED extérieur à énergie solaire
- Type de protection : IP65

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	6,00 W
Tension nominale	4,2 V
Intensité nominale	1400,000 mA
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	850 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	860 lm
Efficacité lumineuse	141 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	140 ° x 70 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	230,00 mm
Largeur	97,00 mm
Hauteur	43,00 mm
Poids du produit	580,00 g



ENDURA SOLAR BRICKLUME
WIDE SEN

Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériaux de corps	Polycarbonate (PC)
Matériaux de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK04
Gradable	Non
Montage	Surface
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	36000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	18000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

DÉTECTEUR

Type de capteur	Lumière / Mouvement / PIR
Technologie avec capteur	Infrarouge passif (PIR)
Angle de détection du capteur	120 °

BATTERIE

Type de batterie	18650
Nombre de batteries incluses	2
Capacité nominale de la batterie	3000 mAh
Temps de charge de la batterie	8 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

Conseils de sécurité

- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ENDURA SOLAR BRICKLUME WIDE SEN
 Informations légales	Safety insert G11219579
 Déclarations de conformité	CE Declaration ENDURA SOLAR BRICKLUME
 Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration ENDURA SOLAR BRICKLUME

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854455858	Etui carton fermé 1	50 mm x 254 mm x 106 mm	710.00 g	1.35 dm ³
4099854455865	Carton de regroupement 4	270 mm x 216 mm x 131 mm	2840.00 g	7.64 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.