

FICHE PRODUIT

Floodlight Essential 10W 4000K

Essentials Floodlights | Floodlights essentiels pour les utilisateurs de base



Zones d'application

- Extérieur
- Façades de bâtiments

Avantages du produit

- La protection IP65 convient à une application extérieure
- Diffuseur blanc dépoli satiné pour une lumière non éblouissante homogène

Caractéristiques du produit

- Projecteur d'extérieur IP65
- Angle d'éclairage réglable



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|--|-------------|
| Puissance nominale | 10,00 W |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 84 µs |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 284 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 284 |
| Facteur de puissance λ | $\geq 0,90$ |
| Distorsion harmonique totale | < 20 % |

Données photométriques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 950 lm |
| Temp. de couleur | 4000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc froid |
| Ecart-type de correspondance de couleur | 6 sdcm |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG1 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471 | RG1 |
| UGR longitudinal | < 28 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------|-----------|
| Longueur | 132,00 mm |
| Largeur | 83,00 mm |
| Hauteur | 28,00 mm |
| Poids du produit | 250,00 g |
| Longueur de câble | 300 mm |



FL ESSENTIAL 10W

Matériaux & couleurs

| | |
|--|-----------|
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur du teinte | Noir |
| Matériaux de corps | Aluminium |
| Matériaux de fermeture | Verre |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|---|--------------|
| Plage de température ambiante | -30...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -30...+80 °C |
| Indice de protection IK (résist. aux [PIM]) | IK04 |
| Gradable | Non |
| Montage | Surface |
| Application | Extérieur |
| Orientable | Oui |
| Avec source de lumière | Oui |
| Source lumineuse remplaçable | Non |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Nombre de cycles de commutation | 25000 |

1) t_h : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t_h : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t_h : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non |
| Résistance aux chocs de balle | Non |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|-------------------|-------|
| Nombre de sources | empty |
|-------------------|-------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble de connexion inclus

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|---|------------------------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | FL ESSENTIAL_SENSOR |
|  Informations légales | Safety insert G11220429 |
|  Informations légales | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  Déclarations de conformité | CE Declaration FL Essential |
|  Déclarations de conformité | FL ESSENTIAL |
|  Déclarations de conformité UKCA | FLOODLIGHT |
|  Déclarations de conformité UKCA | FL ESSENTIAL |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854429637 | Etui carton fermé 1 | 40 mm x 87 mm x 141 mm | 276.00 g | 0.49 dm ³ |
| 4099854429644 | Carton de regroupement 20 | 299 mm x 214 mm x 200 mm | 5830.00 g | 12.80 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.