

## FICHE PRODUIT

# Flex Bendable 3M RGB 830 Remote Control

Flex Bendable Multicolor | BANDE LED pliable pour application courbée ou inclinée



---

### Zones d'application

- Éclairage décoratif
- Eclairage indirect

---

### Avantages du produit

- Peut être plié pour s'adapter à une application courbe ou angulaire

---

### Caractéristiques du produit

- Ruban flexible et autocollant RGBW/blanc chaud

**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	6,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,50
Classe de protection	II

**Données photométriques**

Flux lumineux	680 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	780 lm
Efficacité lumineuse	104 lm/W
Teinte de couleur (désignation)	Rouge / Vert / Bleu / Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	120 °

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	3000,00 mm
Largeur	10,00 mm
Hauteur	1,80 mm
Poids du produit	150,00 g



FLEX BENDABLE 3M RGB 830 RC

**Matériau & couleurs**

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	plastique

**APPLICATION & MONTAGE**

Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui

Montage	Surface
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	10000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## BATTERIE

Type de batterie	CR2025
------------------	--------

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Télécommande et batterie incluses

## Conseils de sécurité

- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité
 PDF	Informations légales
 PDF	Déclarations de conformité
	Flex Bendable Declaration of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854448690	Etui carton fermé 1	57 mm x 157 mm x 133 mm	192.00 g	1.19 dm <sup>3</sup>
4099854448706	Carton de regroupement 6	285 mm x 185 mm x 180 mm	1401.00 g	9.49 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.