

# FICHE PRODUIT

## Neon Flex IP44 3M 830

Neon Flex | Rubans LED décoratifs blanc chaud avec un éclairage homogène pour une utilisation en extérieur



### Zones d'application

- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
- Éclairage direct et indirect
- Espaces de vie

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Bandes flexibles, pliables LED
- Type de protection : IP44

**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	19,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	160,000 mA
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,50
Classe de protection	II
Mode d'opération	External LED driver

**Données photométriques**

Flux lumineux	1000 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	1860 lm
Efficacité lumineuse	53 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	110 °

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	3000,00 mm
Largeur	13,50 mm
Hauteur	6,70 mm
Poids du produit	435,00 g



NEON FLEX 3M 3000K IP44

**Matériau & couleurs**

Matériau de corps	Silicone
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

**APPLICATION & MONTAGE**

Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP44

Gradable	Non
Montage	Surface
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	15000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Module LED remplaçable	Non remplaçable

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

### Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

### TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	NEON Flex Warm White
 Informations légales	Safety insert G11226667
 Déclarations de conformité	NEON FLEX 3M and 5M

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854449116	Etui carton fermé 1	67 mm x 252 mm x 253 mm	543.00 g	4.27 dm <sup>3</sup>
4099854449123	Carton de regroupement 4	285 mm x 270 mm x 310 mm	2639.00 g	23.85 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.