

# FICHE PRODUIT HQI-T 1000W/N E

POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W | Lampes aux halogénures métalliques pour luminaires fermés



#### Zones d'application

- Usines et ateliers
- Salles de sport et salles polyvalentes
- Installations industrielles
- Aéroports
- Quais et installations portuaires
- Gares de triage, installation de transbordement de conteneur
- Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

#### Avantages du produit

- Haute efficacité
- Culot à vis E40 pour une manipulation simple de la lampe
- Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167

#### Caractéristiques du produit

- Technologie POWERSTAR® quartz
- Couleurs claires: blanc neutre (N), la lumière du jour (D)



# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	1000 W	
Tension nominale	130 V	
Tension d'allumage	4.0/5.0 kVp	
Mode d'opération	Ballast conventionnel et amorceur	
Intensité nominale	900 mA	
Condensateur PFC à 50 Hz	85 µF	

# Données photométriques

Flux lumineux	110000 lm
Efficacité lumineuse	104 lm/W
Temp. de couleur	3350 K
Ra Indice de rendu des couleurs	64
Teinte de couleur	633
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.91
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.86
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.82
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.78
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.70
Efficacité lumineuse alimentatio	104 lm/W
Protection UV	Oui

# **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur totale	345.00 mm
Longueur	345,00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	220,0 mm
Diamètre	82,00 mm
Diamètre maximum	76 mm
Poids du produit	413,5 g

# TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température maximum de l'ébauche	500 °C
Température maximum de surface	250 °C

#### Durée de vie

Taux de survivance à 2 000 h	0.99
Taux de survivance à 4 000 h	0.95
Taux de survivance à 6 000 h	0.83
Taux de survivance à 8 000 h	0.62
Taux de survivance à 12 000 h	0.16
Durée de vie B50	9000 h

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	E40
Teneur en mercure	110.0 mg
Conception/exécution	Clair
Notes bas de page util. uniquem. produit	Pas pour l'éclairage général

# **CAPACITÉS**

Gradable	Non
Position de fonctionnement	p30
Luminaire clos requis	Oui
Redémarrage	Non

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

# Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	MT/UB-1000/635-H/E/SL-E40-76/345/H	
Référence de commande	HQI-T 1000W/N E	

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Déclarations de conformité	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082707-EN-00 - HQI 1000W-2000W
POF	Certificats	EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
PDF	Certificats	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
Distribution de puissance spectrale	384078_HQI_T_N_E40

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075388413	Rouleau papier 1	750 mm x 375 mm	483.50 g	
4058075388420	Carton de regroupement 6	440 mm x 300 mm x 210 mm	3475.00 g	27.72 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

# **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.