

# FICHE PRODUIT L 58 W/840 U

U-shaped T8 | Tubes fluorescents diam. 26 mm, forme U, culot 2G13



#### Zones d'application

- Éclairage urbain, éclairage de ville
- Industrie

# Avantages du produit

- Extrêmement économique
- Bonne qualité de la lumière
- Excellent flux lumineux

#### Caractéristiques du produit

- Index de rendu des couleurs
- Tube fluorescent en forme de U à double culot






# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	60.20 W
Tension nominale	118 V
Intensité nominale	0,34 A

# Données photométriques

Flux lumineux	5100 lm
Efficacité lumineuse	85 lm/W
Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX Blanc froid
Temp. de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Teinte de couleur	840
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.85
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.78
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.73



# **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur totale	765.00 mm
Longueur du culot hors pins	758 mm
Diamètre	26,0 mm
Diamètre du tube	26 mm
Poids du produit	293,00 g

# TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15+40 °C

# Durée de vie

Durée de vie	5250 h
Taux de survivance à 2 000 h	0.99
Taux de survivance à 4 000 h	0.98
Taux de survivance à 6 000 h	0.81
Durée de vie B50	7500 h

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

		2G13	
		8.0 mg	
	Conception/exécution	Version LUMILUX	

# **CAPACITÉS**

Gradable	Oui

# **CERTIFICATS ET NORMES**

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	61.00 kWh/1000h

# Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	FDU-58/840-E-2G13-26/765	
Référence de commande	L 58W/840 U	

# Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Technologie d'éclairage utilisée	OTHER_FL	
Non-dirigée ou dirigée	NDLS	
Sur secteur ou non secteur	NMLS	
Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	2G13 Non	
Source lumineuse connectée (SLC)		
Source lumineuse réglable en couleur	Non	
Enveloppe	Non	
Sources lumineuses à luminance élevée	Non	
Protection anti-éblouissement	Non	
Température de couleur proximale	SINGLE_VALUE	
Déclaration de puissance équivalente	Non	
Longueur	765,00 mm	
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	26,0 mm	

Largeur (y compris les luminaires ronds)	26,0 mm
Coordonnées chromatiques x	0,380
Coordonnées chromatiques y	0,380
Correspondance pour l'angle de faisceau	SPHERE_360
ID EPREL	546423
Numéro de modèle	AC34198

# **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Convient au fonctionnement avec des alimentations conventionnelle et électroniques

#### Conseils de sécurité

- En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Déclarations de conformité	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077918-EN-00 - T8 U	
PDF	Certificats	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL	
	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Distribution de puissance spec	Distribution de puissance spectrale	

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4008321469205	Fourreau 1	122 mm x 771 mm x 30 mm	370.00 g	2.82 dm <sup>3</sup>
4008321469212	Carton de regroupement 12	791 mm x 200 mm x 270 mm	4781.00 g	42.71 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.