


# FICHE PRODUIT OTi DALI 80/220...240/24 TW

CV Power supplies with DALI | Convertisseurs tension constante avec DALI



#### Zones d'application

- Cove lighting, wall washer, corridor, handrail, luminous ceilings
- Suitable for use in luminaires of protection class I and II

#### Avantages du produit

- Intelligent power matching thanks to Smart power supply
- Slim form factor for mounting on the cove or in linear luminaires
- $\,$  No stroboscopic effect thanks to patented high PWM frequency management (> 2 kHz)  $\,$
- Suitable for installation in emergency lighting systems according to EN 60598-2-22
- Available as single-channel or multi-channel with DT6 and DT8 in one device
- DALI message detection "LED Module failure"
- IP rating: IP20

# Caractéristiques du produit

- Dimmable via Touch DIM
- LED driver whose output power can be shared arbitrarily among the 2 or 4 channels
- Dimming range: 0.1...100 %
- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz


# DONNÉES TECHNIQUES

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	80,00 W
Puissance de sortie	80 W
Tension nominale	220240 V
Tension de sortie	24 V <sup>1)</sup>
Tension à l'entrée	198264 V
Plage de tension admissible en Courant Continu (DC)	176276 V
U-OUT	24,2 V
Courant d'appel	48 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Distorsion harmonique totale	< 5 %
Facteur de puissance $\lambda$	0,98
Efficacité du BE	93 %
Puissance dissipée	6 W
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B)	6
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B)	10
Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B)	16
Tension maximum entre Phase/Neutre	1 kV
Isolation galvanisée	SELV
Consommation en veille	0,36 W

<sup>1)</sup> Tension DC

# **DIMENSIONS ET POIDS**



Longueur	346,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	300,6 mm
Largeur	32,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	32.00 mm
Hauteur	22,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	22.00 mm
Section du câble au primaire	0.752.5 mm <sup>2</sup>
Section du câble au secondaire	0.21.5 mm <sup>2</sup>

Longueur à dénuder, côté primaire	5,0 mm
Longueur à dénuder, côté secondaire	5,0 mm
Poids du produit	191,00 g

#### **COULEURS ET MATÉRIAUX**

Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de corps	Plastique

# TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20+45 °C
Température maximale au point de test	85 °C
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	115 °C
Humidité relative	585 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maximum 56 jours/an à 85 %

#### Durée de vie

<sup>1)</sup>  $T_c = 85$ °C, taux d'échec de 0.2% / 1 000 h

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Encapsulé Oui	
---------------	--

# **CAPACITÉS**

Gradable	Oui	
Gradateur	DALI	
Plage de gradation	0100 %	
protection contre la surchauffe	Automatique et réversible	
Protection contre la surcharge	Automatique et réversible	
Charge à vide	Oui	
Protection contre les courts-circuits	Automatique et réversible	
Longueur max. entre ballast et lampe REM	10 m	
Pour appareil avec classe de protec	1/11	
Type de raccordement, côté sortie	Bornier à vis	

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Labels et agréments	CE / ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / RCM / EAC / CCC / BIS
Normes	Conformément à EN 61347-1 / Conformément à EN 61347-2-13 / Conformément à EN 61547 / Conformément à EN 61000-3-2 / Conformément à EN 62384 / selon norme EN 60598-2-22 / selon norme IEC 62386
Classe de protection	II

Type de protection	IP20
--------------------	------

#### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Plage de température de stockage -40+85 °C
--

#### **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Suitable for 24 V LED modules

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	OPTOTRONIC LED Power Supply
PDF	Déclarations de conformité	729793_EC OTI DALI 50,80/24
PDF	Certificats	CCC certificate 2017011002969504

#### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4052899490758	Sans emballage individuel 1	370 mm x 170 mm x 114 mm	369.00 g	7.17 dm <sup>3</sup>
4052899490765	Carton de regroupement 20	370 mm x 170 mm x 116 mm	3998.00 g	7.30 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.