

## FICHE PRODUIT

### OT SLIM 60/220-240/24

CV Power supplies 24 V | Convertisseurs tension constante 24 V



#### Zones d'application

- Facades, public squares, cruise ships
- Signage
- Suitable for indoor and outdoor installations

#### Avantages du produit

- Installation in cold and hot environments
- Very stable output power
- High electronical reversible short-circuit, overload, overtemperature protection
- Independent installation possible

#### Caractéristiques du produit


- Type of protection: IP20
- Wide operating temperature range: -20...+50 °C
- Lifetime: up to 50,000 h (temperature at max.  $t_c$ )

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                                  | 68,00 W       |
| Puissance de sortie                                 | 60 W          |
| Tension nominale                                    | 220...240 V   |
| Tension de sortie                                   | 24,2 V        |
| Tension à l'entrée                                  | 195.5...276 V |
| Plage de tension admissible en Courant Continu (DC) | 176...250 V   |
| U-OUT                                               | 24 V          |
| Courant d'appel                                     | 40 A          |
| Fréquence du réseau                                 | 50/60 Hz      |
| Distorsion harmonique totale                        | < 5 %         |
| Facteur de puissance $\lambda$                      | 0,95          |
| Puissance dissipée                                  | 8,2 W         |
| Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B)            | 11            |
| Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B)            | 17            |
| Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B)            | 16            |
| Tension maximum entre Phase/Neutre                  | 1 kV          |
| Isolation galvanisée                                | SELV          |

DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Longueur                                 | 338,00 mm                  |
| Entraxe de fixation, longueur            | 290,0 mm                   |
| Largeur                                  | 30,00 mm                   |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 30.00 mm                   |
| Hauteur                                  | 17,50 mm                   |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 17.50 mm                   |
| Section du câble au primaire             | 0.75...1.5 mm <sup>2</sup> |
| Section du câble au secondaire           | 0.75...1.5 mm <sup>2</sup> |
| Longueur à dénuder, côté primaire        | 5,0 mm                     |
| Longueur à dénuder, côté secondaire      | 5,0 mm                     |
| Poids du produit                         | 170,00 g                   |

## COULEURS ET MATÉRIAUX

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Matériau de corps   | Plastique |

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Plage de température ambiante           | -25...+45 °C           |
| Température maximale au point de test   | 70 °C                  |
| Temp. max. admissible en cas d'anomalie | 110 °C                 |
| Humidité relative                       | 5...85 % <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Maximum 56 jours/an à 85 %

## Durée de vie

|         |         |
|---------|---------|
| Vie ECG | 50000 h |
|---------|---------|

## CAPACITÉS

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Gradable                              | Non                       |
| Protection contre la surcharge        | Automatique et réversible |
| Protection contre les courts-circuits | Automatique et réversible |
| Pour appareil avec classe de protec   | I / II                    |
| Type de raccordement, côté sortie     | Bornier à vis             |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Labels et agréments  | CE / CB / ENEC / CCC / EAC / RCM / BIS                                                                                                                 |
| Normes               | Conformément à IEC 61347-2-13 / Conformément à IEC 62384 /<br>Conformément à EN 55015 / Conformément à IEC 61000-3-2 /<br>Conformément à IEC 61000-3-3 |
| Classe de protection | II                                                                                                                                                     |
| Type de protection   | IP20                                                                                                                                                   |

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -40...+85 °C |
|----------------------------------|--------------|

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

- EMI pass verified with wire length of 2 m, from the ECG to the LED module at full load.
- Wiring longer than 2 m from ECG to LED module is possible, but site installation conditions may interfere with EMI with these longer cables. EMI is therefore not verified in this condition.
- For wires longer than 2 m, the appropriate cable cross section must be carefully selected to reduce voltage drop.
- EMI pass verified with wire length of 2 m, from the ECG to the LED module at full load.
- Wiring longer than 2 m from ECG to LED module is possible, but site installation conditions may interfere with EMI with these longer cables. EMI is therefore not verified in this condition.
- For wires longer than 2 m, the appropriate cable cross section must be carefully selected to reduce voltage drop.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                          |                                                            | Nom du document  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | 14614288 OT SLIM |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| 4062172135856 | Sans emballage individuel<br>1   |                                           |                    |          |
| 4062172135863 | Carton de regroupement<br>30     | 350 mm x 192 mm x 145 mm                  | 5560.00 g          | 9.74 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.