

# FICHE PRODUIT OT SLIM 160/220-240/24

CV Power supplies 24 V | Convertisseurs tension constante 24 V



#### Zones d'application

- Facades, public squares, cruise ships
- Signage
- Suitable for indoor and outdoor installations

#### Avantages du produit

- Installation in cold and hot environments
- Very stable output power
- High electronical reversible short-circuit, overload, overtemperature protection
- Independent installation possible

## Caractéristiques du produit

- Type of protection: IP20
- Wide operating temperature range: -20...+50 °C
- Lifetime: up to 50,000 h (temperature at max.  $t_c$ )

## **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	174,00 W
Puissance de sortie	160 W
Tension nominale	220240 V
Tension de sortie	24,2 V
Tension à l'entrée	195.5276 V
Plage de tension admissible en Courant Continu (DC)	176250 V
U-OUT	24 V
Courant d'appel	60 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Distorsion harmonique totale	< 5 %
Facteur de puissance $\lambda$	0,95
Puissance dissipée	13.9 W
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B)	5
Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B)	5
Tension maximum entre Phase/Neutre	1 kV
Isolation galvanisée	SELV

## **DIMENSIONS ET POIDS**



Longueur	404,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	356.0 mm
Largeur	30,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	30.00 mm
Hauteur	21,50 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	21.50 mm
Section du câble au primaire	0.751.5 mm <sup>2</sup>
Section du câble au secondaire	0.751.5 mm <sup>2</sup>
Longueur à dénuder, côté primaire	5,0 mm
Longueur à dénuder, côté secondaire	5,0 mm
Poids du produit	285,00 g

## **COULEURS ET MATÉRIAUX**

Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de corps	Plastique

#### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-25+45 °C
Température maximale au point de test	75 °C
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Humidité relative	585 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maximum 56 jours/an à 85 %

#### Durée de vie

Vie ECG	50000 h	

#### **CAPACITÉS**

Gradable	Non
Protection contre la surcharge	Automatique et réversible
Protection contre les courts-circuits	Automatique et réversible
Pour appareil avec classe de protec	1/11
Type de raccordement, côté sortie	Bornier à vis

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Labels et agréments	CE / CB / ENEC / CCC / EAC / RCM / BIS	
Normes	Conformément à IEC 61347-2-13 / Conformément à IEC 62384 / Conformément à EN 55015 / Conformément à IEC 61000-3-2 / Conformément à IEC 61000-3-3	
Classe de protection	II	
Type de protection	IP20	

#### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Plage de température de stockage	-40+85 °C
----------------------------------	-----------

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

- EMI pass verified with wire length of 2 m, from the ECG to the LED module at full load.
- Wiring longer than 2 m from ECG to LED module is possible, but site installation conditions may interfere with EMI with these longer cables. EMI is therefore not verified in this condition.
- For wires longer than 2 m, the appropriate cable cross section must be carefully selected to reduce voltage drop.
- EMI pass verified with wire length of 2 m, from the ECG to the LED module at full load.
- Wiring longer than 2 m from ECG to LED module is possible, but site installation conditions may interfere with EMI with these longer cables. EMI is therefore not verified in this condition.
- For wires longer than 2 m, the appropriate cable cross section must be carefully selected to reduce voltage drop.

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document
POF	Instructions pour l'utilisateur / instruct	tions de sécurité 14614288 OT SLIM
POF	Déclarations de conformité	OT SLIM
	Fichiers CAD/BIM	Nom du document
	CAO STEP 3D	OT SLIM 160-220-240-24

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4062172135894	Sans emballage individuel 1			
4062172135900	Carton de regroupement 30	417 mm x 192 mm x 165 mm	8996.00 g	13.21 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.