

FICHE PRODUIT OT 30/220...240/12 P

CV Power supplies 12 V | Convertisseurs tension constante 12 V



Zones d'application

- Adapté aux installations en intérieur et en extérieur
- Idéal pour le montage dans des espaces exigus

Avantages du produit

- Champ d'application varié grâce à une gamme de puissances de sortie allant jusqu'à 120 W
- Efficacité et fiabilité très élevées
- Indice de protection élevé (jusqu'à IP67)
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 3 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE)

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	35,00 W
Puissance de sortie	30 W ¹⁾
Tension nominale	220240 V
Tension de sortie	12,5 V ²⁾
Tension à l'entrée	198264 V ³⁾
U-OUT	12,5 V
Intensité nominale	0,19 A ⁴⁾
Courant d'appel	30 A ⁵⁾
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Facteur de puissance λ	0,95 ⁶⁾
Efficacité du BE	85 % ⁷⁾
Puissance dissipée	5 W
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B)	13
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B)	21
Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B)	-
Tension maximum entre Phase/Neutre	4 kV
Isolation galvanisée	Equivalent à SELV

¹⁾ Charge partielle 0...30 W

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	220,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	213,0 mm
Largeur	40,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	40.00 mm
Hauteur	22,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	22.00 mm
Section du câble au primaire	1 mm ² 1)
Section du câble au secondaire	1 mm ² 1)
Longueur à dénuder, côté primaire	10 mm

²⁾ $_{\pm 0.5}$ V

³⁾ V_{AC} / Plage de tension autorisée

⁴⁾ A 230 V

⁵⁾ t_{width} = 170 μs (mesuré à 50 % beak)

⁶⁾ Pleine charge à 230 V/Demi-charge à 230 V

⁷⁾ A pleine charge et 230 V

Longueur à dénuder, côté secondaire	10 mm
Poids du produit	330,00 g

¹⁾ Flexible

COULEURS ET MATÉRIAUX

Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-25+55 °C
Température maximale au point de test	80 °C
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Humidité relative	585 % ¹⁾

¹⁾ Sans condensation

Durée de vie

Vie ECG	50000 h ¹⁾

¹⁾ A $T_a = 70$ °C / taux de défaillance de 10 %

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Encapsulé	Non

CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	Non gradable
protection contre la surchauffe	Automatique et réversible
Protection contre la surcharge	Automatique et réversible
Charge à vide	Oui
Protection contre les courts-circuits	Automatique et réversible
Longueur max. entre ballast et lampe REM	10 m
Pour appareil avec classe de protec	II

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / ENEC 18 / CB / CCC / RCM / EAC / BIS	
Normes	Conformément à IEC 61347-1 / Conformément à IEC 61347-2-13 / Conformément à IEC 62384 / Conformément à CISPR 15 / Conformément à IEC 61000-3-2 / Conformément à IEC 61547	
Classe de protection	II II	
Type de protection	IP66	

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-40+85 °C
----------------------------------	-----------

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	387989_Instruction Sheet OT 30/220-240/12 P	
Déclarations de conformité		EU Declaration of Conformity 3540579	
Déclarations de conformité		728507_EU Declaration OT	

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4052899905542	Sans emballage individuel 1	219 mm x 32 mm x 42 mm	330.00 g	0.29 dm ³
4052899905573	Carton de regroupement 30	356 mm x 292 mm x 223 mm	12005.00 g	23.18 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.