

FICHE PRODUIT

Touch DIM LS/PD LI

Touch DIM® LS/PD LI | DéTECTEUR de présence et de luminosité pour systèmes de gestion de l'éclairage



Zones d'application

- Single luminaires in office areas

Avantages du produit

- A setpoint for daylight-dependent control can be stored by double clicking
- Operated via standard switches

Caractéristiques du produit

- Touch DIM light and presence sensor
- Can also be operated purely as a presence sensor
- Maximum signal line length: 10 m
- Maximum power input: 0.5 W
- Delay time: 15 min

DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

| | |
|---------------------|-------------|
| Puissance nominale | 0,50 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|--|----------|
| Longueur | 63,00 mm |
| Largeur | 29,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 29.00 mm |
| Hauteur | 21,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 21.00 mm |
| Poids du produit | 24,00 g |

COULEURS ET MATERIAUX

| | |
|--------------------|------------|
| Couleur du produit | Anthracite |
|--------------------|------------|

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| | |
|-------------------------------|------------|
| Plage de température ambiante | 0...+50 °C |
|-------------------------------|------------|

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre de sorties de contrôle | 1 |
|-------------------------------|---|

CAPACITÉS

| | |
|--|---------------------------|
| Gradable | Non |
| Gradateur | Touch DIM |
| Longueur max. entre ballast et lampe REM | 10 m |
| Hauteur maximale d'installation | 4 m |
| Angle de détection | 80 ° ¹⁾ |
| Type d'installation | Luminaire encastré |
| Plage de fonction. capteur de luminos. | 10...350 lx ²⁾ |

1) Approximativement

2) Approximativement, mesuré au niveau du capteur

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|----------------------|------|
| Labels et agréments | CE |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP20 |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Suitable for up to 4 QTi DALI ECG or 4 HTi DALI transformers or 4 OTi DALI LED drivers

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document |
|--|--|---|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | TOUCH DIM LS/PD LI/220-240 |
|  | Déclarations de conformité | 334810_Declaration of conformity – Touch DIM LS LI – Touch DIM LS/PD LI |
| | Fichiers CAD/BIM | Nom du document |
|  | Données CAO PDF 3D | TOUCH DIM LS PD LI CAD3PDF 4155378 16102019 |
|  | Données CAO PDF 3D | TOUCH DIM LS PD LI CAD2PDF 4155378 16102019 |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4008321023025 | Etui carton fermé 1 | 215 mm x 35 mm x 43 mm | 57.57 g | 0.32 dm ³ |
| 4008321023032 | Carton de regroupement 25 | 217 mm x 180 mm x 217 mm | 1617.14 g | 8.48 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.