

FICHE PRODUIT DIM MCU

DIM MCU | Systèmes de gestion de l'éclairage



Zones d'application

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Avantages du produit

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

Caractéristiques du produit


- Switching load contact: 250 V/6 A (10 1-lamp or 5 2-lamp ECGs)
- Cover and rotary knob in cream white

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Tension nominale | 230 V |
|---------------------|----------|
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |

DIMENSIONS ET POIDS



| Longueur | 80,00 mm |
|--|----------|
| Entraxe de fixation, longueur | 70,0 mm |
| Largeur | 80,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 80.00 mm |
| Hauteur | 40,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 40.00 mm |
| Diamètre | 54 mm |
| Poids du produit | 140,00 g |

COULEURS ET MATÉRIAUX

| Couleur du produit | Blanc crème |
|--------------------|-------------|
| | |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| Nombre de sorties de contrôle | 1 |
|-------------------------------|---|
| Nombre de sorties de controle | I |

CAPACITÉS

| Gradable | Oui | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| Gradateur | 110 V | |
| protection contre la surchauffe | Non | |
| Charge maximum | 6 A | |
| Type d'installation | Intégré dans le boîtier de l'appareil | |

CERTIFICATS ET NORMES

| Labels et agréments | CE |
|---------------------------|------|
| Classe de protection | П |
| Type de protection | IP20 |
| Classe d'énergie efficace | A1 |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Suitable for up to 50 electronic control gears (external load contact required)
- Flexible expansion via external load contact and via signal amplifier DIM SA
- Cover and rotary knob included

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document |
|-----|----------------------------|--------------------------------------|
| PDF | Déclarations de conformité | 340446_Declaration of Conformity_MCU |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4050300347424 | Etui carton fermé 1 | 85 mm x 69 mm x 83 mm | 168.00 g | 0.49 dm ³ |
| 4050300138848 | Carton de regroupement 100 | 437 mm x 298 mm x 438 mm | 17574.00 g | 57.04 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.