

## FICHE PRODUIT

# DALI Highbay Adapter

DALI Highbay Adapter | Contrôleurs pour systèmes de gestion de l'éclairage



### Zones d'application

- Industry
- Production halls
- Sports halls
- Logistic centers
- Areas with high ceilings
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Suitable for indoor installations
- Production and assembly facilities
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Corridors
- Strip lighting in factory halls

### Avantages du produit

- Sensor integration in DALI
- Embedding of HIGH BAY and VISION motion sensors into DALI
- Extended terminal section enables mains looping
- Daylight-dependent control with automatic shutdown in aquate daylight
- DALI based light management system integrable into building management systems
- Flexible addressing via DALI

### Caractéristiques du produit

- DALI adapter for HIGH BAY and VISION sensor
- Direct connection to DALI
- Connection via screwless push wire terminals
- Light sensor working range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Integrated light sensor
- Suitable for through wiring
- Suitable for daylight-dependent control
- Light regulation for mounting heights of up to 13 m


- Power supply for coupler from DALI
- Integration into BMS systems

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,10 W
Tension nominale	20 V
Fréquence du réseau	0 Hz

## DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	139,00 mm
Largeur	118,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	118,00 mm
Hauteur	37,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	37,00 mm
Poids du produit	74,00 g

## COULEURS ET MÉTÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+50 °C
-------------------------------	------------

## CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	DALI
Hauteur maximale d'installation	13 m
Type d'installation	Montage/Plafond
Plage de fonction. capteur de luminos.	20...800 lx <sup>1)</sup>

1) Approximativement, mesuré au niveau du capteur

## CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Blind cover included
- Suitable for the DALI Professional light control system

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 <a href="#">Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité</a>	344177_Operating and Mounting Instructions_DALI Highbay Adapter
 <a href="#">Déclarations de conformité</a>	334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4008321774132	Etui carton fermé 1	356 mm x 22 mm x 29 mm	266.00 g	0.23 dm <sup>3</sup>
4008321774149	Carton de regroupement 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	2668.00 g	17.31 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.