

FICHE PRODUIT DALI PRO PB Coupler

DALI PB Coupler | Interfaces utilisateur



Zones d'application

- Classrooms
- Conference rooms
- Suitable for installation in flush-type boxes
- Production and assembly facilities
- Individual offices

Avantages du produit

- Power supply from DALI
- Standard pushbuttons/switches can be used

Caractéristiques du produit


- DALI pushbutton coupler
- 4 floating inputs

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	1,00 W
Tension nominale	20 V
Fréquence du réseau	0 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	42,00 mm
Largeur	42,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	42,00 mm
Hauteur	20,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	20,00 mm
Poids du produit	22,00 g

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+50 °C
-------------------------------	------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sorties de contrôle	1
-------------------------------	---

CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	DALI

CERTIFICATS ET NORMES

Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Can be used with DALI Professional or DALIeco light control system

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Déclarations de conformité	334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4008321496461	Etui carton fermé 1	93 mm x 40 mm x 80 mm	43.00 g	0.30 dm³
4008321543134	Carton de regroupement 20	255 mm x 166 mm x 258 mm	1033.00 g	10.92 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.