

# FICHE PRODUIT TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM GEN 1 | Spot tracklight 3 allumages gradable avec réglage manuel du zoom



#### Zones d'application

- Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID
- Éclairage d'accentuation
- Galeries, musées
- Fashion shops, accessories shops
- Magasins, vestiaires, vitrines
- Hôtels, restaurants, commerces

#### Avantages du produit

- Tracklight spot 3 allumages gradable avec lentille de zoom
- Comprend un adaptateur 3 allumages compatible avec les rails standard (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
- Aucun problème de concentration des objets éclairés grâce au design compact
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Garantie de 5 ans

#### Caractéristiques du produit

- Zoom intégré avec ouverture d'angle réglable manuellement de  $15^{\circ}$  à  $55^{\circ}$
- $-\,$  Variation possible de 7% à 100% grâce au potentiomètre intégré sur chaque luminaire
- Excellent color rendering index CRI 97
- Indice de rendu des couleurs R sub a / sub 9: > 90
- Homogénéité initiale des couleurs : ≤ 4 SDCM
- Angle de rotation : 350 °, angle d'inclinaison : 90 °
- Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE)
- Boîtier robuste en fonte d'aluminium



- Disponible en blanc mat (comme RAL9016) et noir mat (comme RAL9004)
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 70 lm/W


# DONNÉES TECHNIQUES


# DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	25,00 W
Tension nominale	100240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	120 mA
Courant d'appel	40 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	< 50 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	37
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	30
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	48
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 10 %
Classe de protection	1
Mode d'opération	Integrated LED driver

# Données photométriques

Flux lumineux	1500 lm
Efficacité lumineuse	60 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	97
Ecart-type de correspondance de couleur	≤4 sdcm
Intensité lumineuse	-
Indice du papillottement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Angle de rayonnement	15° 55°








TR SP ZOOM D85 25W 3000K DIM 97R BK 25DEG

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	85,00 mm
Longueur	93,00 mm
Hauteur	265,00 mm
Poids du produit	1025,00 g



Matériau & couleurs

BK

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

# APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Type de connexion	Adaptateur, triphasé
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK03
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	1-10V
Montage	Surface
Emplacement montage	Rail de montage
Application	Indoor
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non

# Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	35000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	35000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	25000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

# Alimentation

Alimentation électronique - Tension de sortie	2742 V
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 10 %

# **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes CE / CB / ENEC / TOV SOD / EAC / ROHS	Ν	Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS
--	---	--------	---------------------------------------

Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

#### Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

Documents et certificats		Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85	
PDF	Informations légales	LS Insert TR SP ZOOM	
PDF	Informations légales	TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85	
PDF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Déclarations de conformité	CE declaration TR SP ZOOM	
PDF	Déclarations de conformité UKCA	TRACK SP	
	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document	
	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage  Fichier IES (IES)	Nom du document  TR SP ZOOM D85 25W 3000K DIM 97R BK 25DEG	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Fichier IES (IES)	TR SP ZOOM D85 25W 3000K DIM 97R BK 25DEG	
	Fichier IES (IES)  Fichier LDT (Eulumdat)	TR SP ZOOM D85 25W 3000K DIM 97R BK 25DEG  TR SP ZOOM D85 25W3000K DIM 97R BK	
	Fichier IES (IES)  Fichier LDT (Eulumdat)  Fichier ULD (DIALux)	TR SP ZOOM D85 25W 3000K DIM 97R BK 25DEG  TR SP ZOOM D85 25W3000K DIM 97R BK  TR SP ZOOM D85 25W-3000K DIM 97R BK	
	Fichier IES (IES)  Fichier LDT (Eulumdat)  Fichier ULD (DIALux)  Fichier ROLF (RELUX)	TR SP ZOOM D85 25W 3000K DIM 97R BK 25DEG  TR SP ZOOM D85 25W3000K DIM 97R BK  TR SP ZOOM D85 25W-3000K DIM 97R BK  TR SP ZOOM D85 25W-3000K	
	Fichier IES (IES)  Fichier LDT (Eulumdat)  Fichier ULD (DIALux)  Fichier ROLF (RELUX)  Fichier UGR (tableau UGR)	TR SP ZOOM D85 25W 3000K DIM 97R BK 25DEG  TR SP ZOOM D85 25W3000K DIM 97R BK  TR SP ZOOM D85 25W-3000K DIM 97R BK  TR SP ZOOM D85 25W-3000K  TR SP ZOOM D85 25W 3000K DIM 97R BK 25DEG	

Fichiers CAD/BIM	Nom du document
BIM Revit 3D	TRACKLIGHT SPOT ZOOM
CAO STEP 3D	TR SPOT ZOOM


Textes pour appels d'offres	Nom du document
Offres	TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK-FR


# **DONNÉES LOGISTIQUES**


Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075335806	Etui carton fermé 1	120 mm x 120 mm x 300 mm	1146.00 g	4.32 dm <sup>3</sup>
4058075335813	Carton de regroupement 4	502 mm x 137 mm x 335 mm	4902.00 g	23.04 dm <sup>3</sup>


Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.


# DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES











Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.