

FICHE PRODUIT TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY

TRACKLIGHT SPOT D95 55W | Rail 3 allumages pour Spots avec alimentation intégrée, forte puissance



Zones d'application

- Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID
- Éclairage d'accentuation
- Fashion shops, accessories shops
- Grande distribution
- Hôtels, restaurants, commerces

Avantages du produit

- Comprend un adaptateur 3 allumages compatible avec les rails standard (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
- $\ \ {\sf R\'eflecteur}\ profond\ et\ bague\ anti-\'eblouissement\ noire\ pour\ un\ \'eblouissement\ minimis\'e\ (UGR < 16)$
- Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc
- Aucun problème de concentration des objets éclairés grâce au design compact
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Spot Tracklight compact avec mécanisme de commande intégré
- Angle de rotation : 350 °, angle d'inclinaison : 90 °
- Rendement lumineux : jusqu'à 80 lm/W
- Existe en température de couleur de 3 000 K et 4 000 K



- Très bon indice de rendu des couleurs Rsuba/ sub: > 90
- Indice de rendu des couleurs $R_a9:>50$
- Homogénéité initiale des couleurs : ≤ 3 SDCM
- Doté de réflecteurs avec un angle de faisceau de 24 $^\circ$
- Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE)
- Boîtier robuste en fonte d'aluminium
- Existe en blanc mat (RAL9016), noir mat (RAL9004) et gris béton (RAL7042)


DONNÉES TECHNIQUES


DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	55,00 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	240 mA
Courant d'appel	25 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	< 5 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	30
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	24
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	38
Facteur de puissance λ	≥0,90
Distorsion harmonique totale	< 15 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	4200 lm
Efficacité lumineuse	75 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance de couleur	≤3 sdcm
Intensité lumineuse	-
Faible scintillement	Oui
Indice du papillottement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Angle de rayonnement	24 °








TRACK SP D95 55W4000K 90RA NFL GY

DIMENSIONS ET POIDS

	Diamètre	95,00 mm
H	lauteur	297,00 mm
Р	oids du produit	1520,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Aluminum

Matériau de fermeture	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Type de connexion	Adaptateur, 3 phases
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK02
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Rail de montage
Application	Indoor
Orientable	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	45000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	45000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	1300 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 10 %

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplacable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Réflecteurs en accessoires disponibles avec angle de faisceau de 15 $^{\circ}$ ou 38 $^{\circ}$

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité UI Tracklight Spot		
POF	Informations sur l'emballage	Legal Insert Tracklight	
PDF	Informations légales	LS Insert TRACK SP D	
PDF	Informations légales	TRACKLIGHT SPOT	
PDF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Déclarations de conformité	Attestation-of-Conformity Track SP TÜV	
PDF	Déclarations de conformité	Attestation-of-Conformity Track SP LEDV	
PDF	Déclarations de conformité UKCA	TRACK SP	
	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document	
	Photometrie et fichiers pour etudes d'eclairage Fichier IES (IES)	Nom du document TRACK SP D95 55W4000K 90RA NFL GY	
	Fichier IES (IES)	TRACK SP D95 55W4000K 90RA NFL GY	
	Fichier IES (IES) Fichier LDT (Eulumdat)	TRACK SP D95 55W4000K 90RA NFL GY TRACK SP D95 55W4000K 90RA NFL GY	
	Fichier IES (IES) Fichier LDT (Eulumdat) Fichier ULD (DIALux)	TRACK SP D95 55W4000K 90RA NFL GY TRACK SP D95 55W4000K 90RA NFL GY TRACKLIGHTSPOTD9555W55W4000K90RANFLGY	
	Fichier IES (IES) Fichier LDT (Eulumdat) Fichier ULD (DIALux) Fichier ROLF (RELUX)	TRACK SP D95 55W4000K 90RA NFL GY TRACK SP D95 55W4000K 90RA NFL GY TRACKLIGHTSPOTD9555W55W4000K90RANFLGY TRACK SP D95 55W-4000K	
	Fichier IES (IES) Fichier LDT (Eulumdat) Fichier ULD (DIALux) Fichier ROLF (RELUX) Fichier UGR (tableau UGR)	TRACK SP D95 55W4000K 90RA NFL GY TRACK SP D95 55W4000K 90RA NFL GY TRACKLIGHTSPOTD9555W55W4000K90RANFLGY TRACK SP D95 55W-4000K TRACK SP D95 55W4000K 90RA NFL GY	
	Fichier IES (IES) Fichier LDT (Eulumdat) Fichier ULD (DIALux) Fichier ROLF (RELUX) Fichier UGR (tableau UGR) Courbe de distribution de la lumière type cône	TRACK SP D95 55W4000K 90RA NFL GY TRACK SP D95 55W4000K 90RA NFL GY TRACKLIGHTSPOTD9555W55W4000K90RANFLGY TRACK SP D95 55W-4000K TRACK SP D95 55W4000K 90RA NFL GY TRACK SP D95 55W4000K 90RA NFL GY	

Fichiers CAD/BIM	Nom du document
CAO STEP 3D	TRACK SP D95


Textes pour appels d'offres	Nom du document
Offres	TRACKLIGHT SPOT D95 55W 55 W 4000 K 90RA NFL GY-FR


DONNÉES LOGISTIQUES


Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075113787	Etui carton fermé 1	120 mm x 120 mm x 330 mm	1625.00 g	4.75 dm ³
4058075113794	Carton de regroupement 4	495 mm x 130 mm x 340 mm	6977.00 g	21.88 dm ³


Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES











Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.