

# FICHE PRODUIT DP VAL 600 9W 4000K IP65

DAMP PROOF VALUE | Luminaires étanches, de forme classique



#### Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage



## Avantages du produit

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 3 ans

## Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W
- Type de protection : IP65
- Angle de rayonnement: 115 °
- Câblage traversant possible
- Boitier en polycarbonate




# DONNÉES TECHNIQUES


# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	9,00 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	50 mA
Courant d'appel	10 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	130 μs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	60
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	48
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	76
Facteur de puissance $\lambda$	≥0,90
Distorsion harmonique totale	< 25 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver

# Données photométriques

Flux lumineux	1080 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 5 sdcm
Intensité lumineuse	-
Indice du papillottement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Angle de rayonnement	115 °





DP VAL 600 9W 4000K IP65

DP VAL 600 9W 4000K IP65

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	600,00 mm
Largeur	77,00 mm
Hauteur	68,00 mm
Poids du produit	635,00 g

DP VAL 600 IP65

#### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Numéro RAL [PIM]	RAL 7514
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C

Teneur en mercure	0.0 mg
APPLICATION & MONTAGE	
Plage de température ambiante	-20+40 °C
Plage de température de stockage	-40+70 °C
Type de connexion	Sans vis
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK08
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Durée de vie	
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	100000

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

#### Alimentation

Courant de sortie	110 mA
-------------------	--------

# CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplacable	Non remplaçable

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

	En cas d'utilisation dans un environnement à très basse température
Notes bas de page util. uniquem. produit	ambiante, comme les entrepôts frigorifiques, une membrane spécifique
	peut être nécessaire pour garantir la durée de vie du

## **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

# Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI_DAMP PROOF VALUE	
PDF	Informations légales	LS Insert DP VAL IP65	
PDF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Déclarations de conformité	CE DAMPPROOF Value 0.6 9W 840 4000K AC18145	
PDF	Déclarations de conformité UKCA	DP VAL 600 IP65	
	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document	
	Fichier IES (IES)	DP VAL 600 9W 4000K IP65	
	Fichier LDT (Eulumdat)	DP VAL 600 9W 4000K IP65	
	Fichier ULD (DIALux)	DP VAL 600 9W-4000K IP65	
	Fichier ROLF (RELUX)	DP VAL 600 9W-4000K	
	Fichier UGR (tableau UGR)	DP VAL 600 9W 4000K IP65	
	Courbe de distribution de la lumière type cône	DP VAL 600 9W 4000K IP65	
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	DP VAL 600 9W 4000K IP65	
	Fichiers CAD/BIM	Nom du document	
(REAL)	BIM Revit 3D	Damp Proof Value	
STP .	CAO STEP 3D	DP VAL 600	

Textes pour appels d'offres	Nom du document
Offres	DAMP PROOF VALUE 600 9W 4000K IP65-fr

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075300705	Etui carton fermé 1	70 mm x 608 mm x 83 mm	819.00 g	3.53 dm <sup>3</sup>
4058075300712	Carton de regroupement 6	625 mm x 181 mm x 230 mm	5568.00 g	26.02 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

# **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.