

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SMART+ Wifi Wall Camera Control

SMART+ CAMERA CONTROL | Apparecchio da parete sottile con videocamera orientabile da app, altoparlante, sensore di movimento e di luminosità



#### Aree di applicazione

- Garage
- Aree di ingresso
- Per esterni (IP44)

# Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Maggiore percezione di sicurezza grazie all'elevata luminosità

## Caratteristiche del prodotto

- Dimmerabile
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Tipo di protezione: IP44
- Videocamera HD Live view
- Altoparlante incorporato e sirena di allarme
- Flusso luminoso: 900 lm
- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)



## **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI

Potenza nominale	16,00 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	73,000 mA
Fattore di potenza λ	> 0,5
Distorsione armonica totale	≤ 20 %
Classe di sicurezza	П
Modalità di funzionamento	Mains voltage

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	900 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1750 lm
Efficienza luminosa	60 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Ampiezza fascio luminoso	207.50 °

# **DIMENSIONI E PESO**

Diametro	-
Lunghezza	120,00 mm
Larghezza	80,00 mm
Altezza	320,00 mm
Peso prodotto	850,00 g

SMART OUTD WIFI WALL CAMERA CON DG

**MATERIALE & COLORI** 

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	Plastic
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C	
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C	
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)	
Grado di protezione	IP44	
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK05	
Dimmerabile	Sì	
Type of dimming [GMS]	WiFi	
Montaggio tipo	Surface	
Ambiente applicativo	Outdoor	
Con sorgente luminosa	Sì	

#### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	12500

#### **SENSORE**

Tipo di sensore	Sensore infrarosso
Tecnologia di sensore	Raggi infrarossi passivi (PIR)

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
-------	-----------

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

#### **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati Nome del documento	
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza SMART + WIFI WALL CAMERA	
POF	Informazioni legali	Safety insert G11222388
PDF	Dichiarazioni di conformità	SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA REM DG
POF	Dichiarazioni di conformità UKCA	SMART WIFI
POF	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854474972	Astuccio 1	347 mm x 122 mm x 147 mm	950.00 g	6.22 dm <sup>3</sup>
4099854474989	Cartone di spedizione 4	370 mm x 260 mm x 329 mm	3701.00 g	31.65 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

## **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.