

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SMART+ Wifi Frame Table Powerbank USB RGB + W

SMART+ TABLE FRAME MULTICOLOR | Lampada da tavolo con tecnologia WIFI ricaricabile via USB



## Aree di applicazione

- Giardini
- Terrazze, balconi
- Illuminazione generale

## Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Illuminazione colorata da giardino con opzioni di controllo smart e intelligente
- USB ricaricabile per uso mobile (cavo incluso, ricarica completa in 6 ore)
- Powerbank integrato

## Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Dimmerabile
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Protocollo di rete: WiFi
- Tipo di protezione: IP44
- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)



# **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI

Potenza nominale	5,00 W
Tensione nominale	5 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	1000,000 mA
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

# Dati fotometrici

Flusso luminoso	270 lm
Efficienza luminosa	80 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0

# DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	120,00 mm
Larghezza	120,00 mm
Altezza	203,00 mm
Peso prodotto	701,00 g

SMART OUTD WIFI TABLEFRAMEPBUSBRGBW

# **MATERIALE & COLORI**

Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

#### **APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Temperatura ambiente	-20+40 °C	
Temperatura di stoccaggio	-20+60 °C	
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)	
Grado di protezione	IP44	
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03	
Dimmerabile	Sì	
Type of dimming [GMS]	WiFi	
Montaggio tipo	Surface	
Ambiente applicativo	Outdoor	
Con sorgente luminosa	Sì	

#### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	12500

#### **BATTERIA**

Tipo di batteria	lone di litio
Dimensioni della batteria	18650
Tensione nominale della batteria	3.7 V
Tempo di ricarica della batteria	5 h

#### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme CE / UKCA
-----------------

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

### Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a
  portata di mano.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

USB RGB + W

# **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SMART+ WIFI TABLE FRAME	
POF	Informazioni tecniche aggiuntive	Wifi remote control compatibility list	
POF	Informazioni tecniche aggiuntive	Wifi remote control compatibility list (DE)	
POF	Informazioni legali	Safety insert G11222367	
PDF	Dichiarazioni di conformità	EC_SMART OUTD WIFI TABLEFRAME USB RGBW	
POF	Dichiarazioni di conformità UKCA	SMART OUTD WIFI TABLEFRAME	
PDF	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires	

# **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854474958	Astuccio 1	127 mm x 127 mm x 211 mm	911.00 g	3.40 dm <sup>3</sup>
4099854474965	Cartone di spedizione 4	270 mm x 270 mm x 240 mm	4049.00 g	17.50 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.