

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Spotlight Recess Set Incl. Osram LED 3x2.6W GU10 Brushed Nickel

LED Spot Set Recess GU10 Metal | Apparecchio da incasso con lampada GU10 inclusa



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto
- Cucine

#### Vantaggi del prodotto

- Lampada Osram inclusa

#### Caratteristiche del prodotto

- Lampada GU10 inclusa
- Materiale dell'alloggiamento: metallo



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Potenza nominale                                              | 2,60 W      |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz  |
| Corrente nominale                                             | 25,000 mA   |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 260 µs      |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 53          |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 53          |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 85          |
| Fattore di potenza λ                                          | > 0,4       |
| Distorsione armonica totale                                   | < 20 %      |
| Classe di sicurezza                                           | II          |

Dati fotometrici

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Flusso luminoso                                          | 230 lm              |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 230 lm              |
| Efficienza luminosa                                      | 88 lm/W             |
| Temperatura di colore                                    | 2700 K              |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo        |
| Indice di resa cromatica Ra                              | ≥80                 |
| Standard Deviation of Color Matching                     | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG1                 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471                 | RG1                 |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 36 °                |

DIMENSIONI E PESO

|               |          |
|---------------|----------|
| Diametro      | 80,00 mm |
| Altezza       | 95,00 mm |
| Peso prodotto | 130,00 g |

SP SET 3X2.6W 2700K 230V GU10

MATERIALE & COLORI

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Colore del prodotto                      | Nichel |
| Colore della struttura                   | Nichel |
| Materiale del corpo                      | Steel  |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 850 °C |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente               | -20...+40 °C       |
| Temperatura di stoccaggio          | -20...+80 °C       |
| Tipo di collegamento               | Terminale con vite |
| Grado di protezione                | IP20               |
| Dimmerabile                        | No                 |
| Montaggio tipo                     | Recessed           |
| Ambiente applicativo               | IndoorIndoor       |
| Larghezza per il montaggio         | -                  |
| Diametro del foro per il montaggio | 60,0 mm            |
| Profondità di incasso              | 140 mm             |
| Orientabile                        | No                 |
| Con sorgente luminosa              | Sì                 |
| Replaceable light source           | No                 |
| Definizione del portalampada       | GU10               |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numero di illuminanti inclusi | 3 |
|-------------------------------|---|

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

## DOWNLOAD

|                                                                                   | Documenti e certificati                        | Nome del documento      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|   | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | SPOTLIGHT RECESS SET    |
|   | Informazioni legali                            | Safety insert G11222465 |
|   | Dichiarazioni di conformità                    | SP SET                  |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | DL and SP LUM           |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854482786   | Astuccio<br>3                  | 100 mm x 72 mm x 287 mm                       | 455.00 g   | 2.07 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854482793   | Cartone di spedizione<br>18    | 237 mm x 217 mm x 319 mm                      | 8516.00 g  | 16.41 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.