

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Nightlux Touch Rabbit USB

NIGHTLUX TOUCH RGBW | Luce notturna RGBW con funzione Touch Dim, alimentata a batteria, ricaricabile



Aree di applicazione

- Stanze per bambini
- Solo per uso in interni
- Luce notturna

Caratteristiche del prodotto

- Batteria ricaricabile tramite cavo USB
- Controllo del colore RGB
- Cute animal design that combines a soft touch with a gentle, warm glow



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	2,50 W
Tensione nominale	5 V
Corrente nominale	500,000 mA
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

Dati fotometrici

Flusso luminoso	20 lm
Efficienza luminosa	20 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	rosso / verde / blu
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Ampiezza fascio luminoso	250 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	116,00 mm
Larghezza	116,00 mm
Altezza	170,00 mm
Peso prodotto	189,00 g

NIGHTLUX RABBIT TOUCH USB RGBW

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Plastic

Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+60 °C
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Standing
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	_ 1)

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIA

Tipo di batteria	lone di litio
Dimensioni della batteria	18650
Tensione nominale della batteria	3.7 V
Tempo di ricarica della batteria	6 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

- Cavo di ricarica USB

Consigli per la sicurezza

- Questo prodotto non è un giocattolo. Non deve essere lasciato incustodito nelle mani dei bambini o azionato dai bambini.
- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.
- Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte.
 Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione

(ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Informazioni legali	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
PDF	Dichiarazioni di conformità	EC_NIGHTLUX TOUCH USB RGBW
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854536656	Astuccio 1	116 mm x 116 mm x 207 mm	260.00 g	2.79 dm ³
4099854536663	Cartone di spedizione 6	358 mm x 241 mm x 220 mm	1878.00 g	18.98 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.