

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LED TUBE T5 EXTERNAL HO39 849 mm 17W 830

LED TUBE T5 EXTERNAL | TUBO LED T5 EXTERNAL per DRIVER LED EXTERNAL



### Aree di applicazione

- Illuminazione industriale (es. stabilimenti produttivi, centri logistici, magazzini)
- Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio
- Negozi, supermercati

### Vantaggi del prodotto

- Semplice aggiornamento al sistema LED dimmerabile
- Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- 5 anni di garanzia

### Caratteristiche del prodotto

- Progettato per funzionamento solo con DRIVER LED TUBE EXTERNAL
- Tubo della lampada in vetro con protezione antisceggiia
- Dimmerazione di qualità dell'1...100%
- Elevata resistenza alla commutazione dei carichi
- Adatto per temperature ambiente da -20...+50 °C



DATI TECNICI


DATI ELETTRICI

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Potenza nominale             | 17 W              |
| Tensione nominale            | 43 V              |
| Modalità di funzionamento    | EXT <sup>1)</sup> |
| Corrente nominale            | 400 mA            |
| Tipo di corrente             | DC                |
| Frequenza di funzionamento   | 0 Hz              |
| Frequenza di rete            | 0 Hz              |
| Distorsione armonica totale  | < 20 %            |
| Fattore di potenza $\lambda$ | 0,90              |

1) Progettato per alimentare con LEDVANCE LED DRIVER TUBO LED ESTERNO DALI P

Dati fotometrici

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Flusso luminoso                             | 2350 lm             |
| Efficienza luminosa                         | 138 lm/W            |
| Fattore manten. flus lum fine du            | 0.70                |
| Colore della luce (descrizione)             | Bianco caldo        |
| Temperatura di colore                       | 3000 K              |
| Indice di resa cromatica Ra                 | 80                  |
| Tonalità di luce                            | 830                 |
| Standard Deviation of Color Matching        | ≤5 sdc <sub>m</sub> |
| Fattore mantenim flusso lum car.            | 0.80                |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | <1                  |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)    | <0,4                |



EPREL data spectral diagram PROF LEDr 3000K

Dati illuminotecnici

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Ampiezza fascio luminoso      | 180 °    |
| Tempo di riscaldamento (60 %) | < 2.00 s |
| Tempo innesco                 | < 1.0 s  |

DIMENSIONI E PESO



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Lunghezza totale                         | 863.00 mm |
| Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 849.00 mm |
| Diametro                                 | 17,00 mm  |
| Peso prodotto                            | 180,00 g  |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Temperatura ambiente        | -20...+50 °C <sup>1)</sup> |
| t° max su punto di prova Tc | 75 °C                      |

1) Temperatura circostante la lampada - per apparecchi di illuminazione chiusi: temperatura all'interno dell'apparecchio luminaire

Durata

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 75000 h |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 200000  |
| Mantenimento flusso luminoso a f      | 0.70    |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000      | ≥ 0.90  |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attacco (denominazione da norma)        | G5                                                                                                                                                                                                           |
| Contenuto di mercurio nella lampada     | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                       |
| Senza mercurio                          | Sì                                                                                                                                                                                                           |
| Forma / finitura                        | -                                                                                                                                                                                                            |
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | TUBO LED unilaterale (ingresso DC unilaterale) conforme ai requisiti di sicurezza IEC 62776:2014. Protezione di sicurezza contro le scosse elettriche in caso di uso improprio (funzionamento rete/ECG/CCG). |

CARATTERISTICHE

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | Sì |
|-------------|----|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica          | E 1)            |
| Consumo di energia                       | 17.00 kWh/1000h |
| Grado di protezione                      | IP20            |
| Norme                                    | CE / UKCA       |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0             |

1) Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)

Classificazioni specifiche per paese

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | LEDTUBE T5 EXT |
|-----------------|----------------|

DATI LOGISTICI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
|---------------------------|--------------|

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | LED          |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS         |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | NMLS         |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G5           |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No           |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No           |
| Alloggiamento                                                             | no           |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No           |
| Schermo antiriflesso                                                      | No           |
| Tipo di temperatura del colore                                            | SINGLE_VALUE |
| Alimentazione in standby                                                  | 0 W          |
| Potenza equivalente                                                       | No           |
| Lunghezza                                                                 | 863,00 mm    |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                         | 17.00 mm     |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                      | 17.00 mm     |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0,433        |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0,403        |
| Indice di resa cromatica R9                                               | 1            |
| Corrispondente angolo del fascio                                          | SPHERE_360   |

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fattore di sopravvivenza                                                | 0,90            |
| Fattore di spostamento                                                  | 0,90            |
| La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | No              |
| EPREL ID                                                                | 1939322         |
| Numero del modello                                                      | AC59122,AC59122 |

## ACCESSORI OBBLIGATORI

| Immagine del prodotto                                                              | Nome del prodotto                  | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|   | DR EXTERNAL DALI -1X15-37W 220-240 | 4058075730632 |
|   | DR EXTERNAL DALI -1X7-37W 220-240  | 4099854295157 |
|  | DR EXTERNAL DALI -2X7-26W 220-240  | 4099854295171 |

## Consigli per la sicurezza

- Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.
- L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.
- LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 non può essere utilizzato con driver a 2 canali.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                                                                           | Nome del documento                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | LEDTUBE EXT P User instruction LEDV     |
|  Guida completa all'installazione               | LEDVANCE Luminaire conversion checklist |
|  Informazioni legali                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG      |

| Documenti e certificati                                                           |                                               | Nome del documento                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità                   | LEDTUBE T5-T8 EXT                           |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA              | LEDTUBE T5_T8 EXT                           |
| Fotometrie e file di design                                                       |                                               | Nome del documento                          |
|  | File IES (IES)                                | LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W 830 LEDV      |
|  | File LDT (Eulumdat)                           | LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W 830 LEDV      |
|  | File UGR (tabella UGR)                        | LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W 830 LEDV      |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo polare | LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W 830 LEDV      |
|  | Distribuzione della potenza spettrale         | EPREL data spectral diagram PROF LEDr 3000K |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854294365   | Manicotto<br>1                 | 849 mm x 22 mm x 22 mm                        | 205.00 g   | 0.41 dm³  |
| 4099854294372   | Cartone di spedizione<br>25    | 904 mm x 159 mm x 178 mm                      | 6433.00 g  | 25.59 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per informazioni aggiornate, vai su [www.ledvance.it/tubiled](http://www.ledvance.it/tubiled)

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.