

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 8P WT

TruSys® FLEX FEED-OUT BOX | Scatola di alimentazione in uscita



Caratteristiche del prodotto


- Scatola di derivazione a 5 e 8 poli



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	296 mm
Larghezza	92 mm
Altezza	58,0 mm
Peso prodotto	530,00 g



TRUSYS FLEX FEED OUT BOX

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9016
Materiale del corpo	Acciaio/Policarbonato (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Guida di montaggio
Replaceable light source	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

	OF / OP / LIKOA / FNEO / FAO
Norme	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	TRUSYS FLEX FEED WT

	Documenti e certificati	Nome del documento	
POF	Informazioni legali	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track	
POF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
POF	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX	
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX	
POF	Dichiarazioni di conformità UKCA	TRUSYS FLEX	
	Testo per Tender	Nome del documento	
	Documenti per capitolati	TruSys FLEX FEED OUT BOX 8P WT-IT	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075782037	Astuccio 1	358 mm x 100 mm x 70 mm	609.00 g	2.51 dm ³
4058075782044	Cartone di spedizione 20	685 mm x 510 mm x 167 mm	13769.00 g	58.34 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.