

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 235mm Black 15W

Orbis Ultra Slim Click DIM | Apparecchi a soffitto con click dim attraverso l'interruttore



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

Vantaggi del prodotto

- Profilo estremamente sottile
- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Versione click-DIM: regolazione dell'intensità luminosa a tre livelli premendo ripetutamente l'interruttore
- Dimmerabile



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	15,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	70,000 mA
Limit.corrente inrush T _{h50}	100 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	47
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	60
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 35 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1020 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1640 lm
Efficienza luminosa	68 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdc _m
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Ampiezza fascio luminoso	110 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONI E PESO

Diametro	235,00 mm
Altezza	27,00 mm
Peso prodotto	430,00 g



ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Nero
Materiale del corpo	Plastic
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2 pin
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

Modulo LED sostituibile	non sostituibile
-------------------------	------------------

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
	Informazioni legali	Safety insert G11219301
	Dichiarazioni di conformità	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM
	Dichiarazioni di conformità UKCA	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854450761	Astuccio 1	52 mm x 241 mm x 263 mm	662.00 g	3.30 dm³
4099854450778	Cartone di spedizione 5	275 mm x 252 mm x 279 mm	3310.00 g	19.33 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.