

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Nightlux Clock 0.3W

NIGHTLUX CLOCK | Orologio con luce notturna e interruttore CCT



Aree di applicazione

- Camere da letto
- Stanze per bambini
- Solo per uso in interni

Vantaggi del prodotto

- Può essere facilmente spostato ovunque serva luce grazie all'alimentazione a batteria
- Luce flessibile grazie alle innumerevoli possibilità di montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Versione Click-CCT: temperatura del colore regolabile in tre fasi mediante commutazione ripetuta
- La visualizzazione dell'ora e l'anello luminoso possono essere accesi e spenti separatamente
- Disponibile nelle temperature di colore: 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Batteria ricaricabile tramite cavo USB



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| Potenza nominale | 0,30 W |
|--|------------|
| Tensione nominale | 5 V |
| Corrente nominale | 500,000 mA |
| Limit.corrente inrush T _{h50} | 500 μs |
| Fattore di potenza λ | - |
| Classe di sicurezza | III |
| Modalità di funzionamento | Battery |

Dati fotometrici

| Flusso luminoso | 5 lm | |
|--|------------------------------|--|
| Efficienza luminosa | 16 lm/W | |
| Temperatura di colore | 30006500 K | |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo / Bianco freddo | |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥80 | |
| Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm | |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 | |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG0 | |
| Ampiezza fascio luminoso | 110° | |

DIMENSIONI E PESO

| Lunghezza | 90,00 mm |
|---------------|----------|
| Larghezza | 48,40 mm |
| Altezza | 96,10 mm |
| Peso prodotto | 85,00 g |



NIGHTLUX CLOCK WHITE

MATERIALE & COLORI

| Colore del prodotto | bianco |
|---------------------|---------------------------------------|
| Materiale del corpo | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| Temperatura ambiente | -20+40 °C | |
|--------------------------|--------------|--|
| Tipo di collegamento | USB | |
| Grado di protezione | IP20 | |
| Dimmerabile | No | |
| Montaggio tipo | Surface | |
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor | |
| Orientabile | No | |
| Con sorgente luminosa | Sì | |
| Replaceable light source | No | |

Durata

| Durata L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100 000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIA

| Tipo di batteria | lone di litio |
|----------------------------------|---------------|
| Dimensioni della batteria | Others |
| Numero batterie incluse | 1 |
| Tensione nominale della batteria | 3.7 V |
| Tempo di ricarica della batteria | 4 h |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| Norme | CE / UKCA |
|------------------------------------|------------------|
| Resistenza agli urti di un pallone | No |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio sono inclusi
- Cavo di ricarica USB
- Stand

Consigli per la sicurezza

- Questo prodotto non è un giocattolo. Non deve essere lasciato incustodito nelle mani dei bambini o azionato dai bambini.
- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.
- Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte.
 Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | cati Nome del documento | |
|-----|----------------------------------|---|--|
| PDF | Informazioni legali | Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX | |
| PDF | Dichiarazioni di conformità | NIGHTLUX CLOCK WHITE | |
| PDF | Dichiarazioni di conformità UKCA | LINEAR LED AND NIGHTLUX CLOCK | |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854530838 | Blister 1 | 55 mm x 140 mm x 195 mm | 109.00 g | 1.50 dm ³ |
| 4099854530845 | Cartone di spedizione 6 | 385 mm x 154 mm x 210 mm | 826.00 g | 12.45 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.