

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Floodlight Essential 20W 3000K

Essentials Floodlights | Floodlight Essential per applicazioni quotidiane



#### Aree di applicazione

- Esterni
- Facciate di edifici

#### Vantaggi del prodotto

- La protezione IP65 è adatta per applicazioni esterne
- Diffusore bianco satinato per una luce uniforme e priva di abbagliamento

## Caratteristiche del prodotto

- Floodlight da esterno IP65
- Angolo di luce regolabile



## **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI


Potenza nominale	20,00 W
Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>	56 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	142
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	142
Fattore di potenza λ	≥0,90
Distorsione armonica totale	< 20 %

# Dati fotometrici

Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1800 lm
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG1
UGR longitudinal	< 28

# **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	173,00 mm
Larghezza	111,00 mm
Altezza	28,00 mm
Peso prodotto	350,00 g
Lunghezza del cavo	300 mm



FL ESSENTIAL 20W

## **MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Vetro
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

#### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-30+40 °C
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK04
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

#### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## **SENSORE**

Tipo di sensore -	
-------------------	--

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	empty
-------------------------------	-------

# Apparecchiatura / Accessori

- Cavo di collegamento incluso

#### Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

#### **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento	
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	FL ESSENTIAL_SENSOR	
POF	Informazioni legali	Safety insert G11220429	
POF	Informazioni legali Informationstext 18 Abs 4 ElektroG		
POF	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration FL Essential	
Dichiarazioni di conformità		FL ESSENTIAL	
POF	Dichiarazioni di conformità UKCA	FLOODLIGHT	
POF	Dichiarazioni di conformità UKCA	FL ESSENTIAL	

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854429705	Astuccio 1	40 mm x 114 mm x 182 mm	449.00 g	0.83 dm <sup>3</sup>
4099854429712	Cartone di spedizione 20	382 mm x 214 mm x 252 mm	8970.00 g	20.60 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.