

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## SMART+ Wifi Camera Entrance Number

Smart+ Camera Entrance Number | Smart camera da esterno posizionata all'ingresso



### Aree di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Garage
- Aree di ingresso

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Maggiore percezione di sicurezza grazie all'elevata luminosità
- I dati registrati vengono salvati sulla scheda di memoria dell'unità o nello storage del cloud
- Materiali di elevata qualità

### Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Altoparlante incorporato e sirena di allarme
- Dimmerabile
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Protocollo di rete: WiFi
- Tipo di protezione: IP44
- Videocamera HD Live view



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Potenza nominale             | 22,00 W     |
| Tensione nominale            | 220...240 V |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz  |
| Corrente nominale            | 102,000 mA  |
| Fattore di potenza $\lambda$ | > 0,5       |
| Distorsione armonica totale  | $\leq$ 20 % |
| Classe di sicurezza          | II          |

Dati fotometrici

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Flusso luminoso                                          | 1500 lm                   |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 2550 lm                   |
| Efficienza luminosa                                      | 68 lm/W                   |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K                    |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo              |
| Indice di resa cromatica Ra                              | > 80                      |
| Standard Deviation of Color Matching                     | $\leq$ 6 sdc <sub>m</sub> |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)              | -                         |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)                 | -                         |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0                       |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 117 °                     |
| UGR longitudinal                                         | < 25                      |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 180,00 mm |
| Larghezza     | 73,00 mm  |
| Altezza       | 280,00 mm |
| Peso prodotto | 1075,00 g |



SMART OUTD WIFI ENTRANCE  
NUMBER CAM

MATERIALE & COLORI

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Colore del prodotto                      | Grigio scuro                          |
| Colore della struttura                   | Grigio scuro                          |
| Materiale del corpo                      | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C                                |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg                                |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C             |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione                    | IP44                     |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK05                     |
| Dimmerabile                            | Sì                       |
| Type of dimming [GMS]                  | WiFi                     |
| Montaggio tipo                         | Surface                  |
| Ambiente applicativo                   | Outdoor                  |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                       |

Durata

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000  |

SENSORE

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Tipo di sensore                         | Movimento / daylight |
| Angolazione del rilevamento del sensore | 90 °                 |
| Accens./spegn. controllati da sensore   | 5 s...6 min          |
| Area di rilevamento del sens.movimento  | 5...10 m             |
| Soglia di rilevamento del sens. luce    | 10...500 lx          |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / UKCA        |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Resistenza agli urti di un pallone | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto

Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte.

## Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Viti e tasselli di montaggio inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | SMART+ OUTD WIFI ENTRANCE NUMBERCAM |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | SMART OUTD WIFI                     |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | SMART OUTD AND WIFI DECOR           |
|  | EU Data Act                                    | SMART WiFi Lamps and Luminaires     |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075763524   | Astuccio<br>1                  | 92 mm x 202 mm x 297 mm                       | 1246.00 g  | 5.52 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075763531   | Cartone di spedizione<br>4     | 385 mm x 210 mm x 320 mm                      | 5491.00 g  | 25.87 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su [www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq](http://www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq)

**DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.