

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SMART+ BT Table Lantern Solar RGB + W

Smart+ Solar Table Lantern Multicolor | Smart Solar Table Lantern per esterni



Aree di applicazione

- Giardini
- Terrazze, balconi
- Illuminazione generale

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Illuminazione colorata da giardino con opzioni di controllo smart e intelligente
- Powerbank integrato
- Materiali di elevata qualità
- USB ricaricabile per uso mobile (USB Type-C, ricarica completa in 5 ore)

Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Apparecchi LED per esterni ad energia solare
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Dimmerabile
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Protocollo di rete: Bluetooth
- Tipo di protezione: IP44
- Ricarica della batteria tramite pannelli solari



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	3,0 W
Tensione nominale	3,7 V
Corrente nominale	710,000 mA
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	III

Dati fotometrici

Flusso luminoso	200 lm	
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	350 lm	
Efficienza luminosa	66 lm/W	
Temperatura di colore	3000 K	
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / RGB	
Indice di resa cromatica Ra	> 80	
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdcm	
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0	

DIMENSIONI E PESO

Diametro	200,00 mm
Altezza	260,00 mm
Peso prodotto	970,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Aluminum Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg		
APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE			
Temperatura ambiente	-20+40 °C		
Grado di protezione	IP44		
Dimmerabile	Si		
Type of dimming [GMS]	Bluetooth		
Montaggio tipo	Surface		
Ambiente applicativo	Outdoor		
Orientabile	No		
Con sorgente luminosa	Si		
Durata			
Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h		
Numero cicli accensione / spegnimento	12500		

BATTERIA

Tipo di batteria	lone di litio
Dimensioni della batteria	18650
Numero batterie incluse	1
Tensione nominale della batteria	3.7 V
Capacità nominale della batteria	2200 mAh
Tempo di ricarica della batteria	8 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA	
Resistenza agli urti di un pallone	No	
Modulo LED sostituibile	non sostituibile	

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

·	ina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre di e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque
---	--

Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SMART+ TABLE SOLAR	
PDF	Informazioni legali	Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT	
PDF	Dichiarazioni di conformità	SMART OUTD BT	
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	SMART OUTD AND WIFI DECOR	
PDF	EU Data Act	SMART Bluetooth Mesh Lighting Products	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075763784	Astuccio 1	212 mm x 212 mm x 272 mm	1179.00 g	12.22 dm ³
4058075763791	Cartone di spedizione 4	440 mm x 440 mm x 300 mm	5726.00 g	58.08 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.