

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### ENDURA Style Solar Oval Wall Sensor 6W 4000K

Endura Style solar WALL Sensor | Endura Style Oval Wall Sensor per esterni



#### Aree di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Garage
- Facciate di edifici

#### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Illuminazione a richiesta e risparmio energetico grazie al sensore di movimento e luce diurna
- Materiali di elevata qualità

#### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi LED per esterni ad energia solare
- Rilevatore di movimento PIR e sensore di luminosità
- Disponibile con temperatura di colore di 3000 K o 4000 K
- Ricarica della batteria tramite pannelli solari



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Potenza nominale             | 6,00 W     |
| Tensione nominale            | 7,4 V      |
| Corrente nominale            | 750,000 mA |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -          |
| Classe di sicurezza          | III        |

Dati fotometrici

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso                                          | 540 lm        |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 550 lm        |
| Efficienza luminosa                                      | 90 lm/W       |
| Temperatura di colore                                    | 4000 K        |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco freddo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | $\geq 80$     |
| Standard Deviation of Color Matching                     | 6 sdcn        |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0           |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 120 °         |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 340,00 mm |
| Larghezza     | 125,00 mm |
| Altezza       | 60,00 mm  |
| Peso prodotto | 1655,00 g |



ENDURA STYLE SOLAR OVAL  
WALL SEN

MATERIALE & COLORI

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Colore del prodotto    | Black |
| Colore della struttura | Black |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Materiale del corpo                      | Aluminum |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C   |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg   |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente     | -20...+40 °C |
| Grado di protezione      | IP44         |
| Dimmerabile              | No           |
| Montaggio tipo           | Surface      |
| Ambiente applicativo     | Outdoor      |
| Con sorgente luminosa    | Sì           |
| Replaceable light source | No           |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Tipo di sensore                         | Movimento / daylight |
| Angolazione del rilevamento del sensore | 100 °                |

BATTERIA

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tipo di batteria                 | ione di litio |
| Dimensioni della batteria        | ICR18650      |
| Tensione nominale della batteria | 7.4 V         |
| Tempo di ricarica della batteria | 6 h           |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / UKCA        |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Resistenza agli urti di un pallone | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

Consigli per la sicurezza

- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

– Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                           |                                                | Nome del documento                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA STYLE SOLAR OVALS WALL                     |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219579                           |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration of conformity ENDURA STYLE SOLAR   |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | UKCA Declaration of conformity ENDURA STYLE SOLAR |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | UKCA Declaration Endura Style Solar               |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | Fixed LUM                                         |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854455735   | Astuccio<br>1                  | 80 mm x 360 mm x 140 mm                       | 1910.00 g  | 4.03 dm³  |
| 4099854455742   | Cartone di spedizione<br>4     | 380 mm x 180 mm x 310 mm                      | 7640.00 g  | 21.20 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.