SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU

SMART+ OUTDOOR TERMINAL | Terminale esterno con ripetitore WiFi integrato e due prese Smart

Aree di applicazione

- Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili
- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto

Vantaggi del prodotto

- Il ripetitore WiFi integrato estende la zona WLAN fino a 45 metri all'aperto
- WiFi Repeater consente l'associazione di altri dispositivi wireless alla WLAN fino a 15 dispositivi
- Elevato standard di sicurezza: protezione da sovraccarico, protezione da sovratensioni
- Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home
- Consente la commutazione remota di sorgenti luminose convenzionali e altri dispositivi elettrici

Caratteristiche del prodotto

- Controllo vocale disponibile: Google Assistant e Amazon Alexa
- Due prese standard intelligenti possono essere controllate individualmente
- Elevato potere di interruzione: fino a 3680 W/16 A
- Protocollo di rete: WiFi (2,4 GHz)
- Tipo di protezione: IP44
- Pianificazione
- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	230 V
Corrente nominale	16 A
Frequenza di rete	50 Hz

DIMENSIONI E PESO

Peso prodotto	1770,00 g
Lunghezza	164,00 mm
Larghezza	140,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	140.00 mm
Altezza	325,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	325.00 mm

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	10000

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Antracite
Materiale del corpo	Plastica

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20…+35 °C

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Cavo di alimentazione/Spina
Tecnologia LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP44

Consigli per la sicurezza

- Scollegare i dispositivi che generano calore dalla rete, con il terminale SMART+ Outdoor, dopo l'uso per evitare che si accendano accidentalmente.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Non utilizzare il terminale per esterni SMART+ insieme ad apparecchiature mediche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SMART OUTDOOR TERMINAL EU
PDF	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration SMART WIFI OUTDOOR TERMINAL

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854025570	Astuccio 1	212 mm x 347 mm x 147 mm	2130.00 g	10.81 dm^3
4099854025587	Cartone di spedizione 4	447 mm x 367 mm x 324 mm	9130.00 g	53.15 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.