

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LED PAR38 120 15° P 13.5W 827 E27

LED PAR38 P | Lampade LED con riflettore PAR38



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Aree di applicazione

- Negozi e sale da esposizione
- Applicazioni domestiche
- Applicazioni commerciali
- Illuminazione d'accento
- Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti

### Vantaggi del prodotto

- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
- Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
- Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
- Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene

### Caratteristiche del prodotto

- Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio
- Elevata consistenza cromatica:  $\leq 6$  SDCM
- Non dimmerabile
- Attacco: E27
- Lampada in vetro
- Buona qualità della luce; indice di resa del colore  $R_a \geq 80$
- Durata: fino a 25.000 ore



– Grado di protezione: IP65


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Potenza nominale                                         | 13,5 W                  |
| Potenza di costruzione                                   | 13.50 W                 |
| Tensione nominale                                        | 220...240 V             |
| Modalità di funzionamento                                | Rete AC                 |
| Potenza della lampada equivalente                        | 120 W                   |
| Corrente nominale                                        | 68 mA                   |
| Tipo di corrente                                         | Corrente alternata (CA) |
| Corrente di innesco                                      | 0.143 A                 |
| Frequenza di funzionamento                               | 50/60 Hz                |
| Frequenza di rete                                        | 50/60 Hz                |
| Numero massimo di lampade sul c 10 A (B)                 | 117                     |
| Massimo lampada n. su interruzione di circuito. 16 A (B) | 188                     |
| Distorsione armonica totale                              | ≤ 130 %                 |
| Fattore di potenza λ                                     | ≥ 0,40                  |

Dati fotometrici

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Intensità luminosa                          | 6500 cd             |
| Flusso luminoso                             | 1035 lm             |
| Flusso luminoso utile nominale 90°          | 1035 lm             |
| Efficienza luminosa                         | 76 lm/W             |
| Fattore manten. flus lum fine du            | 0.96                |
| Colore della luce (descrizione)             | Bianco caldo        |
| Temperatura di colore                       | 2700 K              |
| Indice di resa cromatica Ra                 | 80                  |
| Tonalità di luce                            | 827                 |
| Standard Deviation of Color Matching        | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Intensità specificata                       | 6500 cd             |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | 1.0                 |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)    | 0.4                 |



SAMSUNG  
SPHWHAHDNB25YZW3D2 2700K

Dati illuminotecnici

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Ampiezza fascio luminoso      | 15 °     |
| Tempo di riscaldamento (60 %) | < 0.50 s |
| Tempo innesco                 | < 0.5 s  |

DIMENSIONI E PESO

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Lunghezza totale | 134.00 mm |
| Diametro         | 122,00 mm |
| Diametro massimo | 122 mm    |
| Peso prodotto    | 260,00 g  |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente        | -20...+40 °C |
| t° max su punto di prova Tc | 80.1 °C      |

Durata

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 25000 h |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000  |
| Mantenimento flusso luminoso a f      | 0.96    |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Attacco (denominazione da norma)    | E27    |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
| Senza mercurio                      | Sì     |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma / finitura                        | Puntatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nota a pi  pag. utilizzata per prodotto | Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa / A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che pu  variare dal valore tipico. |

CARATTERISTICHE

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | No |
|-------------|----|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica          | F 1)            |
| Consumo di energia                       | 14.00 kWh/1000h |
| Grado di protezione                      | IP65            |
| Norme                                    | CE / UKCA / EAC |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1             |

1) Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)

Classificazioni specifiche per paese

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | LED PAR3812015 |
|-----------------|----------------|

DATI LOGISTICI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80  C |
|---------------------------|--------------|

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | LED          |
| Non direzionale o direzionale                                             | DLS          |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | MLS          |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | E27          |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No           |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No           |
| Alloggiamento                                                             | no           |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No           |
| Schermo antiriflesso                                                      | No           |
| Tipo di temperatura del colore                                            | SINGLE_VALUE |
| Alimentazione in standby                                                  | 0 W          |
| Potenza equivalente                                                       | Si           |
| Lunghezza                                                                 | 134,00 mm    |

|                                                                         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                       | 122.00 mm                       |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                    | 122.00 mm                       |
| Coordinata cromatica x                                                  | 0.4578                          |
| Coordinata cromatica y                                                  | 0.4101                          |
| Indice di resa cromatica R9                                             | 1                               |
| Corrispondente angolo del fascio                                        | NARROW_CONE_90                  |
| Fattore di sopravvivenza                                                | 0.90                            |
| Fattore di spostamento                                                  | 0.5                             |
| La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | No                              |
| EPREL ID                                                                | 1368217,2176355,2366008         |
| Numero del modello                                                      | AC45625,AC70600,AC84510,AC84510 |

Consigli per la sicurezza

- Non toccare la lampada se è rotta.
- Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                                               | Nome del documento            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità                   | PAR38 M3                      |
|  | Dichiarazioni di conformità                   | LED PAR20 PAR38 E27           |
|  | Dichiarazioni di conformità                   | LED lamp                      |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA              | LED PAR20 PAR38 E27           |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA              | LED lamp                      |
| Fotometrie e file di design                                                         |                                               | Nome del documento            |
|  | File IES (IES)                                | LPPAR3812015 12W 827 230V E27 |
|  | File LDT (Eulumdat)                           | LPPAR3812015 12W 827 230V E27 |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo polare | LPPAR3812015 12W 827 230V E27 |

| Fotometrie e file di design                                                       |                                       | Nome del documento               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|  | Distribuzione della potenza spettrale | SAMSUNG SPHWHAHDNB25YZW3D2 2700K |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854067808   | Astuccio<br>1                  | 127 mm x 129 mm x 170 mm                      | 375.00 g   | 2.79 dm³  |
| 4099854067815   | Cartone di spedizione<br>6     | 402 mm x 278 mm x 196 mm                      | 2619.00 g  | 21.90 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Per maggiori informazioni consulta [www.ledvance.it/lampadeled](http://www.ledvance.it/lampadeled)
- Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.