

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Flex COB IP44 3M 830

COB STRIPS | Strisce LED decorative per esterni con effetto luminoso omogeneo, IP44



Aree di applicazione

- Applicazioni per esterni
- Illuminazione indiretta

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Emissione luminosa omogenea
- Illuminazione omogenea grazie al LED COB

Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia COB per una distribuzione omogenea della luce
- Tonalità di luce: Warm white/bianco caldo
- Strisce LED flessibili e pieghevoli
- Tipo di protezione: IP44

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	15,00 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	90,000 mA
Fattore di potenza λ	> 0,50
Classe di sicurezza	П

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1100 lm	
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1260 lm	
Efficienza luminosa	73 lm/W	
Temperatura di colore	3000 K	
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo	
Indice di resa cromatica Ra	≥80	
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1	
Ampiezza fascio luminoso	170°	

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	3000,00 mm
Larghezza	12,00 mm
Altezza	4,00 mm
Peso prodotto	290,00 g

FLEX COB OUTDOOR 3M

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Silicone
Materiale della copertura	Silicone
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
----------------------	-------------------

Grado di protezione	IP44
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o
 incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Flex COB Outdoor White	
PDF	Informazioni legali	Safety insert G11226667	
PDF	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Flex COB and Audio	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume	
-----------------	--------------------------------	---	------------	--------	--

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854448836	Astuccio 1	67 mm x 167 mm x 168 mm	348.00 g	1.88 dm ³
4099854448843	Cartone di spedizione 8	350 mm x 285 mm x 190 mm	3226.00 g	18.95 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.