

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Endura Classic Figo Cylinder Wall Sensor E27 Dark Gray

Endura Classic Figo | Paletti e apparecchi da parete con corpo in metallo grigio scuro, attacco E27 e sensore opzionale



## Aree di applicazione

- Facciate di edifici
- Aree di ingresso
- Terrazze, balconi
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso
- Giardini e altre aree esterne

# Vantaggi del prodotto

- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27
- Installazione facile e veloce

## Caratteristiche del prodotto

- Opzioni disponibili con rilevatore di movimento PIR e sensore di luce diurna
- Opzioni con alloggiamento in acciaio inossidabile e alluminio
- Tipo di protezione: IP44

## **DATI TECNICI**

## DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Fattore di potenza λ	-
Distorsione armonica totale	-
Classe di sicurezza	1
Modalità di funzionamento	Mains voltage

## Dati fotometrici

# DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	116,00 mm
Larghezza	165,00 mm
Altezza	270,00 mm
Peso prodotto	750,00 g



# MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	Stainless steel
Materiale della copertura	Vetro
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

# APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP44
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface

Ambiente applicativo	Outdoor
Lunghezza per il montaggio	-
Diametro del foro per il montaggio	-
Profondità di incasso	-
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E27

# **SENSORE**

Tipo di sensore	Luce / Movimento / PIR
Tecnologia di sensore	Raggi infrarossi passivi (PIR)
Angolazione del rilevamento del sensore	110°
Area di rilevamento del sens.movimento	06 m
Soglia di rilevamento del sens. luce	030 lx

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

# ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 20W (LED da 12W)	
Numero di illuminanti inclusi	1	

# Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

# Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ENDURA CLASSIC FIGO CYL WALL E27 DG	
PDF	Informazioni legali	Legal insert I-Outdoor	

	Documenti e certificati Nome del documento	
PDF	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration ENDURA CLASSIC
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration ENDURA CLASSIC

## **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075834866	Astuccio 1	127 mm x 182 mm x 298 mm	877.00 g	6.89 dm <sup>3</sup>
4058075834873	Cartone di spedizione 4	380 mm x 270 mm x 323 mm	4145.00 g	33.14 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.