

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Endura Style IP65 Wall Ihsan Dark Grey

Endura Style IP65 Wall | Apparecchi da parete con alloggiamento grigio scuro e protezione IP65



Aree di applicazione

- Illuminazione decorativa per esterni
- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Materiale durevole dell'alloggiamento
- Grado di protezione: IP65

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| Potenza nominale | 11,00 W |
|---|---------------|
| Tensione nominale | 220240 V |
| Frequenza di rete | 5060 Hz |
| Corrente nominale | 85,000 mA |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 56 |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 50 |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 80 |
| Fattore di potenza λ | > 0,5 |
| Distorsione armonica totale | < 110 % |
| Classe di sicurezza | II |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

| Flusso luminoso | 550 lm |
|--|--------------|
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 1200 lm |
| Efficienza luminosa | 50 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | 80 |
| Standard Deviation of Color Matching | 6 sdcm |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
| Ampiezza fascio luminoso | 205 ° |

DIMENSIONI E PESO

| Lunghezza | 170,00 mm |
|---------------|-----------|
| Larghezza | 140,00 mm |
| Altezza | 170,00 mm |
| Peso prodotto | 680,00 g |



MATERIALE & COLORI

| Colore del prodotto | Grigio scuro |
|--|--------------------|
| Colore della struttura | Grigio scuro |
| Materiale del corpo | Polycarbonate (PC) |
| Materiale della copertura | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| Temperatura ambiente | -20+45 °C |
|--|--------------------------|
| Tipo di collegamento | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione | IP65 |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK06 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Surface |
| Ambiente applicativo | Outdoor |
| Con sorgente luminosa | Sì |
| Replaceable light source | No |

Durata

| Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| Norme | CE / UKCA |
|------------------------------------|------------------|
| Temperatura di superficie limitata | No |
| Resistenza agli urti di un pallone | No |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

| | Documenti e certificati Nome del documento | | |
|-----|--|-------------------------------|--|
| PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA STYLE IHSAN | |
| PDF | Informazioni legali | Safety insert G11219279 | |
| PDF | Dichiarazioni di conformità | CE Declaration Endura Style | |
| PDF | Dichiarazioni di conformità UKCA | UKCA Declaration Endura Style | |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854444838 | Astuccio 1 | 152 mm x 177 mm x 184 mm | 870.00 g | 4.95 dm ³ |
| 4099854444845 | Cartone di spedizione 4 | 322 mm x 192 mm x 399 mm | 3480.00 g | 24.67 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.