

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO PL COMP 625 V 35W 830 840 U19 PS

PANEL COMPACT 625 UGR-19 2CCT | Pannelli a incasso quadrati con CCT, funzione di selezione della potenza e basso abbagliamento, per sistemi a soffitto da 625 x 625 mm



Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, sale conferenza
- Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori
- Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 625 x 625 mm

Vantaggi del prodotto

- Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile e ai livelli di potenza (Power Select PS)
- Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19)
- Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
- Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema fino a 110 lm/W
- Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione
- Disponibili versioni con ECG DALI
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Telaio in alluminio estruso
- Diffusore in polistirene
- Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C)


DATI TECNICI


DATI ELETTRICI


Potenza nominale	35,0 W / 30 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	170,000 mA
Corrente di innesco	12,3 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	52 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	61
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	48
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	78
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 10 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	External LED driver

Dati fotometrici

Flusso luminoso	3300 lm / 3850 lm
Efficienza luminosa	110 lm/W
Temperatura di colore	3000 K / 4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	5 sdcm
Nessuno sfarfallio	Si
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	90 °
UGR longitudinal	< 19








PL COMP 625 V 30W 830 U19 PS 3300lm

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	620,00 mm
Larghezza	620,00 mm
Altezza	32,00 mm
Peso prodotto	1900,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco

Numero Ral [PIM]	RAL 9003
Materiale del corpo	Steel
Materiale della copertura	Polystyrene (PS)
Materiale superficie che emette la luce	Polistirolo
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-10+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale senza viti, 2 poli (L, N)
Grado di protezione	IP40~IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK02
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Incasso/Sospensione/Superficie
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	Indoorlndoor
Lunghezza per il montaggio	600 mm
Larghezza per il montaggio	595.00 mm
Profondità di incasso	50,0 mm
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	50000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ALIMENTATORE

Corrente di uscita	730 mA
ECG - Tensione di uscita	< 5 %
ECG - Lunghezza	116.7 mm
ECG - Larghezza	44 mm
ECG - Altezza	30,0 mm
Alimentatore consigliato	LEDV DR DALI-P-44/220-240/1050

SENSORE

Tipo di sensore	-

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di illuminazione di emergenza (EL) decentralizzato disponibile separatamente / Driver certificato EL (funzionamento 0Hz/DC) per il funzionamento a batteria centrale incluso	Tipo di illuminazione di emergenza (EL)	(funzionamento 0Hz/DC) per il funzionamento a batteria centrale
--	---	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzione aggiunta	MULTI SELECT
-------------------	--------------

Apparecchiatura / Accessori

- Alimentatore esterno incluso con un interruttore per selezionare il livello di lumen preferito
- Interruttore separato preinstallato per scegliere il CCT preferito durante l'installazione
- Adatto per l'uso con scatola di conversione di emergenza separata
- Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio
- Staffe di sicurezza preinstallate

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI PANEL COMPACT 2CCT	
PDF	Informazioni legali	LSI PANEL COMPACT 600 625	
PDF	Informazioni legali	Legal Insert PL COMP	
POF	Informazioni legali	EM Insert PL COMP	
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Dichiarazioni di conformità	PL COMP 625	
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	PL COMP 625	
PDF	Certificati	PL COMP	


Fotometrie e file di design	Nome del documento	
File IES (IES)	PL COMP 625 V 35W 830 U19 PS 3850lm	
File IES (IES)	PL COMP 625 V 35W 840 U19 PS 3850lm	
File LDT (Eulumdat)	PL COMP 625 V 35W 830 U19 PS 3850lm	
File LDT (Eulumdat)	PL COMP 625 V 35W 840 U19 PS 3850lm	
File ULD (DIALux)	PL COMP 625 V 35W 830 840 U19 PS	
File ROLF (RELUX)	PL COMP 625 V 35W 830 840 U19 PS	
File UGR (tabella UGR)	PL COMP 625 V 30W 830 U19 PS 3300lm	
Curva di distribuzione della luce tipo cono	PL COMP 625 V 30W 830 U19 PS 3300lm	
Curva di distribuzione della luce tipo polare	PL COMP 625 V 30W 830 U19 PS 3300lm	
CAD/BIM	Nome del documento	
BIM Revit 3D	Panel Compact	
CAD STEP 3D	PL COMP 625	


DATI LOGISTICI


Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854206573	Astuccio 1	627 mm x 37 mm x 687 mm	2362.00 g	15.94 dm ³
4099854206580	Cartone di spedizione 4	702 mm x 164 mm x 653 mm	10378.00 g	75.18 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO







Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.