

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TW

MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TW | Unità di controllo manuale con display touch per un massimo di 25 luci, abilita l'illuminazione Tunable White



#### Aree di applicazione

- Soluzione monolocale con massimo 4 vani di accesso
- Sale riunioni e conferenze
- Ristoranti
- Illuminazione di negozi
- Case private

# Vantaggi del prodotto

- Funzionamento semplice e intuitivo
- Dimmerazione manuale, commutazione e salvataggio delle impostazioni di luce
- Regolazione individuale del livello di luminosità e della temperatura del colore
- È possibile impostare il comportamento dopo l'interruzione dell'alimentazione
- Copertura in vetro di alta qualità
- Funzionamento con alimentazione di rete (modalità attiva) o alimentazione DALI (modalità passiva)
- Disponibile telaio per montaggio superficiale opzionale
- Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI (apparecchi di illuminazione LEDVANCE DALI)

#### Caratteristiche del prodotto

- Dispositivo di controllo DALI-2 per installazione in scatole da incasso standard
- Superficie touch per il controllo manuale della luce
- È possibile collegare in parallelo fino a 4 dispositivi di controllo per creare più punti di controllo
- Sincronizzazione automatica tra i punti di controllo
- Numero di luci DALI per unità di controllo: fino a 25
- Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m

# **DATI TECNICI**

#### DATI ELETTRICI

Potenza nominale	2,70 W
Tensione nominale	100240 V
Input current	48 mA
Corrente in uscita	65 mA
Frequenza di rete	5060 Hz

#### **DIMENSIONI E PESO**





Lunghezza	86,00 mm
Larghezza	86,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	86.00 mm
Altezza	41,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	41.00 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0.51.5 mm <sup>2</sup>
Spellatura dei cavi in ingresso	67 mm
Peso prodotto	200,00 g

#### COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

# TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+50 °C
t° max su punto di prova Tc	52 °C

# Durata

# ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di uscite di controllo	1
Numero di sensori CONNECTED (solo sensori con contact di commutazione di rete)	16
Numero massimo di driver collegati	25
App per la messa in servizio	Pronto per l'uso

App per lo strumento di controllo della luce	NO
Gruppi	1

# CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Campo di regolazione	1100 %
Tipo di installazione	Integrated in flush device box

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE / UKCA / EAC
Classe di sicurezza	П
Grado di protezione	IP20

# ACCESSORI OPZIONALI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
THE CONTRACTOR		
2 ( )	SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561
37.11		

# **DOWNLOAD**


	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	MCU TOUCH DALI-2
PDF	Guida completa all'installazione	Application guide MCU TOUCH DALI-2 controllers
PDF	Informazioni legali	Legal Insert DALI COMPONENTS
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Dichiarazioni di conformità	MCU DALI
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	MCU DALI
	CAD/BIM	Nome del documento
	CAD STEP 3D	MCU TOUCH

# DATI LOGISTICI


Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075837560	Astuccio 1	102 mm x 112 mm x 55 mm	244.00 g	0.63 dm <sup>3</sup>
4099854334702	Cartone di spedizione 30	320 mm x 320 mm x 250 mm	7968.00 g	25.60 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO







#### Riferimenti / Collegamenti

- Per informazioni aggiornate consultare www.ledvance.it/lms

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.