


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DR DS SENS-P- 27/220-240V/650 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Corrente costante



Aree di applicazione

- Adatto per SUPERFICIE PIATTA / SENSORE SUPERFICIE PIATTA 19 W / 27 W

Vantaggi del prodotto

- Elevata flessibilità grazie alle correnti di uscita regolabili e al CCT con interruttori sul driver
- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- Alta efficienza e affidabilità
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Disponibile nelle versioni 19 W, 27 W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP20
- Tensione di alimentazione: 220...240 V
- Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	27,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	0/50/60 Hz
Corrente nominale	650 mA
Corrente di innesco	13 A
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	II
Interfaccia per la regolazione	non dimmerabile

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	119,00 mm
Larghezza	51,00 mm
Altezza	24,00 mm
Peso prodotto	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27_450/650 SF
FL

MATERIALE & COLORI

Numero Ral [PIM]	RAL 9003
Materiale del corpo	Plastica
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...+80 °C
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

ALIMENTATORE

Corrente in uscita	650 mA
Durata ECG	100000 h

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di illuminazione di emergenza (EL)	Driver certificato EL (funzionamento 0Hz/DC) per il funzionamento a batteria centrale incluso
---	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / EAC
-------	----------------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzione aggiunta	EVERLOOP
-------------------	----------

Apparecchiatura / Accessori

- luminaire EVERLOOP: aggiornamenti e sostituzioni disponibili
- Cornice decorativa in argento disponibile separatamente

DOWNLOAD


Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DR DS-SENS- SF FL
	Informazioni legali	DR DS-SENS- SF FL
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità	DR DS-SENS-P
	Dichiarazioni di conformità UKCA	DR DS-SENS-P

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854292873	Astuccio 1	28 mm x 124 mm x 56 mm	99.00 g	0.19 dm³
4099854292880	Cartone di spedizione 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



RF FLAT / SQ	ORDER	CCT	W	In	In/W	EM W / DC	EM In / DC	EM In/W / DC
RF FLAT 300	QF 05-GEN5- P-03000400000000000000	4000K	18	3600	140	-	-	-
RF FLAT BEN 300	UANI 40050420000000000000	3000K	18	2400	130	-	-	-
RF FLAT 500	QF 05-GEN5- P-05000400000000000000	4000K	27	5760	140	-	-	-
RF FLAT BEN 500	UANI 40050420000000000000	3000K	27	3600	130	-	-	-
		3000K	18	2160	130	-	-	-
RF FLAT DAU 800	QF 05-DAU800L_2407044 NFI 4004 40051700000000000000	4000K	27	5760	140	5.5	5.0	82
		3000K	27	3600	130	5.5	5.0	80

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.