

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION | Dispositivo di ingresso DALI-2, rilevatore di presenza a infrarossi con rilevamento del movimento 16x3 m



Aree di applicazione

- Corridoi
- Scale

Vantaggi del prodotto

- Sensore di luce fino a 2000 lx
- Installazione semplice e veloce tramite clip a molla
- Alimentazione bus DALI integrata (non è necessario il collegamento alla rete)
- È possibile collegare più sensori ad una linea DALI
- Può essere integrato in sistemi di illuminazione e di gestione degli edifici che supportano i sensori DALI-2
- Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI
- Include l'accessorio otturatore per ottimizzare l'area di rilevamento del sensore

Caratteristiche del prodotto

- Sensore di luce e presenza certificato DALI-2 per installazione a soffitto
- Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR
- Altezza di rilevamento fino a 4 m
- Ampia area di rilevamento per applicazioni in corridoi fino a 40x5 m
- Indicatore di funzione con LED

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,10 W
Tensione nominale	1022,5 V
Frequenza di rete	0 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	105,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	66.00 mm
Larghezza	105,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	105.00 mm
Altezza	67,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	67.00 mm
Diametro	105,00 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	1.02.5 mm ²
Spellatura dei cavi in ingresso	68 mm
Peso prodotto	119,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+45 °C
t° max su punto di prova Tc	75 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20+45 °C

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Massima altezza di installazione	4 m
Area di rilevamento	40x5 m
Massimo. zona di rilevamento presenza	40x5 m
Angolo di rilevamento	360 °

Tipo di installazione	Incasso
Area di lavoro del sensore luminoso	52000 lx

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II .
Grado di protezione	IP20

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
_/		
	SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905

Apparecchiatura / Accessori

- Montaggio a superficie tramite SENSOR CM KIT

DOWNLOAD


Documenti e certificati		Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SENSOR DALI 2 LS PD IR CI
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Dichiarazioni di conformità	SENSOR DALI 2 LS PD


DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075843868	Astuccio 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	229.00 g	1.44 dm ³
4058075843875	Cartone di spedizione 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6316.00 g	44.02 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO





Riferimenti / Collegamenti

- Per informazioni aggiornate consultare www.ledvance.it/lms

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Wiring scheme