SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
LINEAR LED MOBILE MAGNET USB CCT

LINEARLED MOBILE MAGNET | Lampada mobile magnetica, ricaricabile e con interruttore CCT

Aree di applicazione

- Illuminazione sottopensile
- Soggiorni
- Interni

Vantaggi del prodotto

- Design funzionale e attraente
- Può essere facilmente spostato ovunque serva luce grazie all'alimentazione a batteria
- Economicità grazie al ridotto consumo energetico
- Tutti gli accessori per il montaggio sono inclusi

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	4,20 W
Tensione nominale	5 V
Corrente nominale	1000 mA
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

Dati fotometrici

Flusso luminoso	200 lm
Efficienza luminosa	47 lm/W
Temperatura di colore	3000 K / 4000 K / 6500 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Cool Daylight
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Ampiezza fascio luminoso	110 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	280,00 mm
Larghezza	40,00 mm
Altezza	48,00 mm
Peso prodotto	180,00 g



LINEARLED MOBILE MAGNET USB CCT

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Plastic
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Temperatura di stoccaggio	-20…+80 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Sottoscocca
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h [1)]

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	-

BATTERIA

Dimensioni della batteria	18650
Tensione nominale della batteria	5 V
Tempo di ricarica della batteria	2.5 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

– Questo prodotto non è un giocattolo. Non deve essere lasciato incustodito nelle mani dei bambini o azionato dai bambini.
– Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.
– Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
– Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
– Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	LINEARLED MOBILE MAGNET USB CCT
PDF	Dichiarazioni di conformità	LINEARLED MOBILE
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	LINEARLED MOBILE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075844124	Astuccio 1	47 mm x 57 mm x 288 mm	238.00 g	0.77 dm^3
4099854372025	Cartone di spedizione 6	336 mm x 157 mm x 133 mm	1659.00 g	7.02 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.